

Hikvision DS-2TD2637B Thermal

Artikelnummer 998891268

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Hikvision DS-2TD2637B Thermal

Produktbeschreibung:

App-fähig: Ja · Auflösung (max.): 2688 x 1520 Pixel · Blendenwerte: F1.6 · Blickwinkel horizontal max.: 84 ° · Blickwinkel vertikal: 44.8 ° · Brennweite: 4 mm · Einsatzort: Innenbereich · Gewicht: 1,82 kg · IR-Reichweite (max.): 50 m · Kamera-Typ: Bullet-Kamera · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0.0018 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.0089 lx · Produkt-Art: Wärmebild-/Überwachungskamera mit Temperaturüberwachung · Produktabmessung, Breite: 118.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 119.1 mm · Produktabmessung, Tiefe: 376.1 mm · Schutzart: IP66 · Sensorgröße: 9.4 mm (1/2.7") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 256 GB) · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit PoE IEEE 802.3af, mit Gesichtserkennung, Aufnahme auf Speicherkarte, Fieber-Screening, mit IR-LEDs · Weitere technische Daten: **Thermalmodul:** · Bildsensor: Ungekühlte Vanadiumoxid-Fokusebenen-Anordnungen · Auflösung: 384 x 288 · Pixelabstand: 17 µm · Wellenlänge: 8 bis 14 µm · NETD (Noise Equivalent Temperature Difference): ? 35 mk (@25 °C, F# = 1.0) · Brennweite: 9.7 mm · IFOV: 1.75 mrad · Öffnungswinkel: 37.5° x 28.5° (H x V) · Min. Fokusabstand: 1 m · Blende: F1.0 · Temperaturmessung: 3 Temperaturmessregeln, 21 Messungen insg. (10 Punkte, 10 Bereiche und 1 Linie) · Temperaturbereich: von 30 °C bis 45 °C · Temperaturgenauigkeit: ± 0,5 °C · Videokomprimierung: H.265/H.264/MJPEG · Arbeitstemperatur: Von 10 °C bis 35 °C · Benutzer: Bis zu 32 · Übertragungsart: LAN

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen

Gewicht

1,82 kg

Höhe

118,1 mm

Breite

119,1 mm

Verpackungsart

Box

Länge (mm)

37,6 cm

Speichermedium

Eingebaute HDD

Nein

Kompatible Speicherkarten

MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Integrierter Kartenleser

Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
10 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Leistungen
Alarমেingabe/-ausgabe
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Typ
IP-Sicherheitskamera
Tag/ Nachtmodus
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Unterstützung von Positionierung
Innen & Außen
Anzahl der Sprachen
32
Übertragungstechnik
Verkabelt
Linsensystem
Minimale Blendenzahl
1
Feste Brennweite
4 mm
Maximale Blendenzahl
1.6
Fester Fokus
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Formfaktor
Geschoss
Befestigungstyp
Decke/Wand
Bildsensor
CCD-Sensorgröße
25,4 / 2,7 mm
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
2688 x 1520 Pixel
Vollbildverfahren
Ja
Sensor-Typ
CMOS
Video

Videokompressionsformate

H.264,H.265,MPEG

Unterstützte Grafik-Auflösungen

176 x 144,320 x 240,352 x 288,384 x 288,704 x 480,704 x 576,1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520

Videostreaming

Ja

Gegenlichtkompensation

Ja

Megapixel insgesamt

4 MP

Unterstützte Video-Modi

240p,360p,480p,540p,576p,720p,768p,1080p,1440p,1520p

Smart-IR

Ja

Digital Wide Dynamic Range (DWDR)

Ja

Analoges Signalformatsystem

NTSC,PAL

Highlight-Kompensation (HLC)

Ja

Maximale Auflösung

2688 x 1520 Pixel

Bis zu 30 Frames pro Sekunde

30 fps

Netzwerk

Bluetooth

Nein

Ethernet Schnittstellen Typ

Schnelles Ethernet

Netzstandard

IEEE 802.1x,IEEE 802.3af

Eingebauter Ethernet-Anschluss

Ja

WLAN

Nein

Zahl der Benutzer

32 Benutzer

Unterstützte Netzwerkprotokolle

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X,

QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Quality of Service (QoS) Support

Ja

Kamera

Anpassung der Shutter-Geschwindigkeit

Auto/Manuell

Kameraschwenkkontrolle

Ja

Blickwinkel, horizontal

84 °

Mindestbelichtung

0,0018 Lux

Blickwinkel, vertikal

44,8 °

Kamera-Schwenksteuerung

Ja

Maximale Strecke (außen)

Elektronisch

Weißabgleich

ATW,Auto,Daylight,Indoor,Lamp,Manual,Outdoor,Sodium lamp

Kameraverschlusszeit

1 - 1/100000 s

Leistung

Stromverbrauch (max.)

9 W

DC-Ausgang Volt

12

Energiequelle

DC,PoE

AC Eingangsspannung

18 - 30 V

Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))

9,5 W

DC Ausgangsström

1,06 A

Audio

Audio input Kanäle

1

Anschlüsse und Schnittstellen

RS-485-Anschlüsse

1

BNC Ausgänge

1

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)

1

Mikrofon-Eingang

Ja

DC-Anschluss

Ja

Sicherheit

Passwortschutz

Ja

HTTPS-Verschlüsselung

Ja

Digitales Wasserzeichen

Ja

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen

EAP-LEAP,EAP-MD5,EAP-TLS

IP-Adressen Filter

Ja

Nachtsicht

LED Typ

IR

Nachtsichtdistanz

50 m

Nachtsicht

Ja

Produkteigenschaften

Leistungsaufnahme im Betrieb	9,5 Watt
Kameratyp	Thermisch / Netzwerk-Überwachungskamera
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Max. Digitalvideoauflösung	2688 x 1520 (optisch) / 384 x 288 (therm
Farbkategorie	Weiß
Gewicht	1,82 kg

Weitere Bilder

