## Planet DIGITUS Professional Patch-Kabel RJ-45 m bis 2 m UTP CAT 6 Kabel Digital/Daten Netzwerk 6 2 m halogenfrei

Artikelnummer 999018535

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



## Produktbeschreibung

Planet DIGITUS Professional Patch-Kabel RJ-45 m bis 2 m UTP CAT 6 Kabel Digital/Daten Netzwerk 6 2 m halogenfrei

Produktbeschreibung:

2x RJ45-Stecker (8P8C)Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und RasthebelschutzLängenbezeichnung auf den HaubenInnenleiter: Kupfer (Cu)2x RJ45-Stecker (8P8C)Hauben mit Knickschutz,

(8P8C)Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und RasthebelschutzLängenbezeichnung auf den HaubenInnenleiter: Kupfer (Cu)Zukunftsorientierte

Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.-

Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen)

für bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission.-

Transparent Rot gefärbter Stecker für eine einfache

Identifizierung der Kategorie 6 (250 MHz)- Innenleiter:

Kupfer (Cu)- PoE+ kompatibelDie DIGITUS® Kategorie

6 Klasse E Patchkabel werden hergestellt und getestet

nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard.

Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der

ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und

bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS®

CAT 6 Verkabelung.

Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive

Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem

Nahnebensprechen ("NEXT").

Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt

um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen

in vollem Umfang gerecht zu werden.

Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle

mit Zugentlastung ausgestattet.

Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz,

welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen

des Rasthebels vom Stecker verhindert.

Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6

wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels

Patch-Kabel - CAT 6 - IEEE 802.3

Technologie

UTP-Kabel

Verdrahtungsschema

T568B

Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)

26/7

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Beschichteter Stecker

Gold

Leistungsmerkmale

Halogenfrei, geformt, ohne Haken, PoE+ Ready, Zugentlastung, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT), Längenanzeige,

Knickschutz, Verriegelungsschutz, Polybeutel-Verpackung

Länge

2 m

Farbe

Schwarz

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

IEC 60332-1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B, IEC 61034, EN 50173, TIA/EIA 568B - bis zu 250 MHz

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-20 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

## Weitere Bilder

