

Inter-Tech IPC 2U-2404S Rack-Montage 2U micro ATX SATA/SAS Hot-Swap ohne Netzteil USB

Artikelnummer	999270214
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Inter-Tech IPC 2U-2404S Rack-Montage 2U micro ATX SATA/SAS Hot-Swap ohne Netzteil USB

Produktbeschreibung:

19“ IPC 2U-2404S

Das IPC 2U-2404S ist das perfekte Rack für ein kleines und kostengünstiges Storage-System. Durch die hervorragende Materialqualität, in Kombination mit einer exzellenten Verarbeitung, hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.

So bietet das IPC 2U-2404S die Möglichkeit maximal vier 2,5" oder 3,5" Hot-Swap Festplatten sowie eine interne 2,5" oder 3,5" Festplatte einzubauen (bei einer 2,5" Festplatte mit nur 9,5mm Bauhöhe auch eine 3,5" HDD gleichzeitig). Das IPC 2U-2404S ist mit drei serienmäßig eingebauten 40mm Lüftern ausgestattet. Hinten kann ein ATX-Netzteil mit 80mm Lüfter eingebaut werden.

Für die Verwendung der Backplanes in diesem Produkt empfehlen wir Controller der Hersteller Avago® (ehemals LSI®) und Areca®.

Bitte beachten Sie:

Die mitgelieferten Backplanes eignen sich nur für den Betrieb an einem SAS-Controller mit SFF-8087 Anschluss.

Für den Betrieb mit einem SATA-Controller bitte die optionalen gekreuzten SFF8087 zu 4x SATA-Kabel in entsprechender Anzahl mitbestellen.

HINWEIS

Beim Einsatz dieses Produktes in Verbindung mit Intel Onboard SATA-Controllern muss der Controller im Raid-Mode oder die Ports des Controllers explizit auf Hotplug / externer Port eingestellt werden. Sind die Einstellungen nicht verfügbar, ist ein fehlerfreier Betrieb unter Umständen nur mit einem zusätzlichem SATA-Controller möglich.

Technische Details:

Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Material
Stahl
Produktfarbe
Black, Silver
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX, uATX
Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe

5
Anzahl der internen 3,5" Erweiterungseinschübe
1
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Seitenfenster
Nein
Eingebaute Lautsprecher
Nein
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
HDD,Network,Power
Zertifizierung
CE, RoHS
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Nein
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2,5,3,5 Zoll
Hot-Swap
Ja
Kühlung
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
5,97 kg
Materialdicke
1,2 mm
Sonstige Funktionen
Mainboard Größe
9,6 x 9,6 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
7,67 kg

Produkteigenschaften

Höhe (Rack-Einheiten)	2
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap
Hauptplatine - Formfaktor	Micro ATX
Stromversorgungsgerät - Typ	Keine Spannungsversorgung
Unterstützte Motherboards	Mini-ITX, microATX
Hersteller-Formfaktor	Rack-Montage
Gewicht	5,97 kg
Gehäuse - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

