

Grandstream VoIP-Telefonadapter 2 Anschlüsse 100Mb LAN

Artikelnummer	992662593
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Grandstream VoIP-Telefonadapter 2 Anschlüsse 100Mb LAN

Produktbeschreibung:

Unterstützung für 2 SIP Profile via 2 FXS Ports und einen 10/100 MBit/s Netzwerkanschluss TLS und SRTP Verschlüsselungstechnologie zur Sicherung der Gespräche sowie der Kontoinformationen Autoprovisionierungs-Optionen inkl. TR-69 und XML Konfig. Datei. Unterstützung für 3-er Telefonkonferenzen Die Failover SIP Server Funktion wechselt automatisch zum sekundären SIP Server falls der primäre SIP Server ausfallen sollte. Unterstützt T.38 für die Fax-über IP-Nutzung. Unterstützung für eine Vielzahl an Gesprächs-ID-Formaten. Zero Konfig. Provisionierung in Verbindung mit Grandstream ?s UCM IP Telefonanlagen. Unterstützt erweiterte Telefoniefunktionen wie z.B.: Anruf verbinden, Anruf weiterleiten, Bitte nicht stören, Neue Nachricht, Mehrsprachige Ansagen, Flexible Dial-Pläne und vieles mehr...

Datenblatt: Telefonanschluss Zwei (2) FXS (analoge) Ports Netzwerkanschluss Ein (1) 10/100Mbit/s Ethernet-Port mit automatischer Bandbreitenerkennung (RJ45) LED Indikatoren Strom, Internet, Telefon 1, Telefon 2 Rückstellungstaste Ja Telefonie Funktionen Rufnummerunterdrücken oder anzeigen, Anklopfen, Blinkzeichen, einfaches verbinden oder verbinden mit Ansage, Weiterleiten, Halten, Bitte nicht stören, 3-er Konferenz Sprach-Codecs G.711 mit Annex I (PLC) und Annex II (VAD/CNG), G.723.1, G.729A/B, G.726, iLBC, Dynamic Jitter Buffer,

erweiterte Echounterdrückung auf Leitungsebene
Fax Over IP T.38 Unterstützung,
Gruppe 3 Fax Relais bis zu 14,4kBit/s und automatischer
Wechsel zu G.711 für Fax durchleiten (Pass-through)
Short/Long Haul Ring Load 2 REN: Bis zu 1km bei
24 AWG Anrufer ID /
Ruftöne Bellcore Type 1 & 2, ETSI, BT, NTT, und
DTMF-based CID Trennmethode Besetztton,
Polaritätsumkehr/Wink, Permanente Schleife Netzwerk
Protokolle TCP/IP/UDP,
RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP,
NTP, TFTP, TELNET, STUN, SIP (RFC3261), SIP over TCP/TLS,
SRTP, TR-069 QoS Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
DTMF Methode In-Audio,
RFC2833 und/oder SIP INFO Provisioning und Verwaltung HTTP,
HTTPS, TELNET, TFTP, TR-069, sichere und automatische
Provisionierung durch AES Verschlüsselung,
Syslog Media SRTP Kontrolle TLS/SIPS/HTTPS Management/Verwaltung
Syslog Support,
Telnet, Fern-Management via Web Browser Universalnetzteil
Eingang: 100-240 Wechselstrom,
50-60Hz Ausgang: 5V/1A Wechselstrom Umgebung Betrieb:
32° - 104°F oder 0° - 40°C Lagerung: 14° - 140°F
oder -10° - 60°C Luftfeuchte: 10 - 90% nicht-
kondensierend Maße und Gewicht 100mm x 100mm x 29,5mm,
114g (ohne Verpackung) Zertifikate FCC 15B, AS/NZS CISPR22,
AS/NZS60950, EN55022, EN55024, EN60950, EN61000-3-2,
EN61000-3-3, UL (Power supply) Der 2-Port Analog-Telefon-Adapter
HT802 ermöglicht die einfache Realisierung von
hochverfügbaren, IP-basierten Telefonielösungen
im professionellen sowie privaten Umfeld.
Trotz der ultra-kompakten Bauweise, liefert er
hervorragende Sprachqualität,
viele VoIP Funktionen, Verschlüsselung und Auto-Provisionierung.
Ferner ermöglicht er die einfache Nutzung von
analogen Endgeräten in VoIP- Kommunikationslösungen
und bietet Service-Providern die Möglichkeit,
ihre Services in höchster Qualität zum Kunden zu liefern.
Der HT802 ist der ideale ATA für die Umsetzung
skalierbarer und qualitativ hochwertiger VoIP Lösungen.
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
VoIP-Telefonadapter
Breite
10 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
2,95 cm
Gewicht
114 g
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anz. Anschlüsse
2

Anschluss technik
Kabel gebunden
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Einzelbildformat
G.711, G.723.1
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, PPPoE, ARP, DHCP
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, HTTP, HTTPS
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung, Telefon
Leistungsmerkmale
DHCP Support, NAT Support, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, Quality of Service (QoS)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, T.38
Telefonieschnittstellen
2 Telefone (FXS)
IP-Telefoniefunktionen
Echo Cancellation, Rufweiterleitung, Anruferkennung, Anklopfen, Ruf halten, Anrufweiterleitung
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Modem - RJ-11 | 1 x 100Base-TX - RJ-45
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN55024, EN55022 Class B, FCC, UL 60950-1, EN 60950-1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x Modem - RJ-11, 1 x 100Base-TX - RJ-45
Netzwerk/Transportprotokoll	ARP, NTP, TCP/IP, ICMP/IP, UDP/IP, PPPoE, DHCP
Anz. Anschlüsse	2
Gewicht	114 g
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Statusanzeiger	Port Status, Stromversorgung, Telefon
Netzwerk - Typ	VoIP-Telefonadapter
Netzwerk - Datenübertragungsrate	100 Mbps
Netzwerk - Anschluss technik	Kabel gebunden

Weitere Bilder

