DIGITUS CAT 6A Klasse EA Netzwerkdose designkompatibel geschirmt Unterputz Weiß

Artikelnummer 999658942

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Entdecken Sie die robuste und effiziente Lösung für Ihre Netzwerkanforderungen mit der Digitus Faceplate von Assmann. Dieses Produkt wurde sorgfältig entwickelt, um dank seiner CAT 6a-Verkabelung und der geschirmten Technologie Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungen zu unterstützen. Es ist mit einer Vielzahl von Standards konform und gewährleistet Kompatibilität und effiziente Leistung in verschiedenen Konfigurationen. Die Metalldruckguss-Konstruktion und die integrierte Zugentlastung sorgen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit und machen die Faceplate zu einer intelligenten Wahl für jede Installation. Das bündig einbaubare Design sorgt für ein sauberes und unauffälliges Erscheinungsbild in jeder Umgebung, während die Fähigkeit, innerhalb eines breiten Temperaturbereichs zu arbeiten, eine gleichbleibende Leistung unter verschiedenen Bedingungen gewährleistet. Ob für den professionellen oder privaten Gebrauch, diese Frontplatte bietet eine Mischung aus Ästhetik und Funktionalität.

• Verbesserte Haltbarkeit

Die aus Metalldruckguss gefertigte Faceplate ist so konzipiert, dass sie den Strapazen des täglichen Gebrauchs standhält und ihre Integrität im Laufe der Zeit beibehält. Die integrierte Zugentlastung sorgt für eine sichere und zuverlässige Verbindung und sichert so die Leistung Ihres Netzwerks.

Optimale Leistung

Mit CAT 6a-Verkabelung und geschirmter Technologie unterstützt diese Faceplate die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und ist mit einer Reihe von Standards konform, darunter IEEE 802.3af und PoE+. Die 22-26 AWG-Spezifikation ermöglicht eine flexible Kabelunterbringung und gewährleistet einen effizienten Betrieb Ihres Netzwerks.

Vielseitige Installation

Mit ihrem bündig einbaubaren Design bietet diese Faceplate ein elegantes, unauffälliges Erscheinungsbild. Sie eignet sich für eine Vielzahl von Umgebungen, von professionellen Umgebungen bis hin zu Heimbüros, und bietet ein sauberes und organisiertes Aussehen.

• Temperaturbeständigkeit

Diese Faceplate ist für den Betrieb in einem breiten Temperaturbereich von -20 °C bis 70 °C ausgelegt und gewährleistet so eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen. Diese Eigenschaft macht sie zu einer idealen Wahl für Installationen in Bereichen, die Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.

Produkteigenschaften

Zubehörkategorie Patch-Panels, Anschlüsse und Komponenten

Farbkategorie Weiß

Farbe Weiß, RAL 9003

Weitere Bilder

