

ALLNET Zubehör Netzwerk Netzwerk-Antenne 8 5 dBi Omnidirektionale Antenne N-Typ dB 2 4 GHz Grau

Artikelnummer 997886158
Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ALLNET Zubehör Netzwerk Netzwerk-Antenne 8,5 dBi Omnidirektionale Antenne N-Typ dB 2,4 GHz Grau

Produktbeschreibung:

Highlights: Rundstrahlantenne mit Magnefuss im 2400 - 2500 Ghz ISM Band Abstrahlcharakteristik Omnidirectional = Rundstrahlantenne Abstrahlwinkel 360° Horizontal - 15° Vertikal Anschluss N-Type Buchse Montage Magnefuss-Standmontage High Performance Die HyperGain ist eine Hochleistungs-rundstrahl WiFi Antenne, die für das 2,4 GHZ ISM-Band und 2,36 GHZ CDMA-Band ausgelegt ist.

Diese kompakte und leichte Antenne ist ideal für IEEE 802.11g und 802.11n Wireless-LAN, Wireless Hotspots public, Bluetooth und andere Mehrpunkt- und mobile Anwendungen, wo hohe Verstärkungen und breite Abdeckung gewünscht sind.

Diese Antenne ist mit einem Magnetfuß ausgestattet für Tischplatten oder für den mobilen Einsatz.

 SpecificationsElectrical Specifications

Frequency 2360-2500 MHz Gain 8.5 dBi Impedance 50 Ohm VSWR < 2.0:1

avg. Maximum Input Power 100 WMechanical

Specifications Polarization Vertical Vertical

Beam Width 15° Horizontal Beam Width 360° Weight 1.5 lbs.

(.68 kg) Length 21 in. (533 mm) Base Diameter 2.6 in.

(66.8 mm) Radome Material Gray Fiberglass Wind

Survival >150 MPH Operating Temperature -40°

C to 85° C (-40° F to 185° F) RoHS Compliant Yes

Mounting Magnetic Base Antenna Connector N-Female

Technische Details:

Leistungen

Antenne Zunahmeniveau (max)

8,5 dBi

Frequenzband

2,4 GHz

Impedanz

50 Ohm

Hinweis zur Bandbreite

2360 - 2500 MHz

Horizontale Lichtstrahlbreite

360 °

Vertikale Lichtstrahlbreite

15 °

Merkmale

Antennentyp

Omnidirektionale Antenne

Antenne Steckertyp

N-Typ

Steckerverbindergeschlecht

Männlich

Polarisation

Vertikale Polarisation

Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)

2.0:1

Überlebens-Windgeschwindigkeit

241,4 km/h

Gehäusematerial

Glasfaser

Produktfarbe

Grau

Gewicht und Abmessungen

Tiefe

533 mm

Durchmesser (mm)

6,68 cm

Gewicht

680 g

Lieferumfang

Menge pro Packung

1 Stück(e)

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

-40 - 85 °C

Leistung

Stromverbrauch (max.)

100 W

Technische Details

Nachhaltigkeitszertifikate

RoHS

Weitere Bilder

