Allied Telesis Media Conversion Rack-Mount Chassis Modulare

Artikelnummer	992193387
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Allied Telesis Media Conversion Rack-Mount Chassis Modulare Erweiterungseinheit 2U

Produktbeschreibung:

Manufacturer Code : AT-MMCR18-60. Allied Telesis
MMCR18 18 Slot Media Converter Chassis - TAA Compliant
- 2U - Rack-mountable.Media converter flexibility
The Allied Telesis MMCR18 is a two rack unit high
chassis which enables network managers to use
up to 18 MMC series media converters in a standard 19 inch rack.
For redundancy it can be powered with either one
or two Power Supply Units (PSUs).
Power options The MMCR18 Chassis can be powered
with either an AC or DC power supply eliminating
the need for multiple power connections.
Allied Telesis also offers an optional hot swappable
PSU to eliminate network downtime.
The unit saves space in the wiring closet and
minimizes the number of power connections required.
Single-unit media converters can be removed from
the MMCR18 and deployed individually to accommodate
network modifications.By incorporating a backplane
with 18 different power entry modules integrated
with the printed circuit board power is equally
distributed among all media converters-whether
using one or two PSUs.Rack-mount design Designed
with a simple mounting system each individual
media converter is plugged into the back plane
and secured with the included mounting rail.
The rack-mount chassis includes six status LEDs
on the front panel indicating power temperature
fan and fault status.
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp
Modulare Erweiterungseinheit
Formfaktor
Rack-montierbar - 2U
Installierte Module (Max. Anz.)
0 (18)
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, CSA, UL, TUV, IEC 825-1, IC Class A
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Installierte Anzahl
1
Redundante Stromversorgung
Optional
Max. unterstützte Anzahl
2
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
25,5 cm
Höhe
8,7 cm
Gewicht
4,3 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 80% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Höhe (Rack-Einheiten)	2
Gewicht	4,3 kg
Farbkategorie	Weiß
Netzwerk - Typ	Modulare Erweiterungseinheit
Netzwerk - Formfaktor	Rack-montierbar
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	1
Redundante Stromversorgung	Optional

Weitere Bilder