

Sophos XGS 88w - 2. Generation - Sicherheitsgerät - Wi-Fi 6 - mit 3 Jahre Xstream Schutz

Sophos XGS 88w 2. Gen kaufen. Sicheres Wi-Fi 6 mit 3 Jahre Schutz, schnelle Lieferung & Top Service. Jetzt bei Future-X bestellen!


Artikelnummer 999937187

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Sophos XGS 88w with Xstream Protection SMB 36 Months EU power cord Min.Menge: 1 Stk

Produktbeschreibung:

Der Sophos XGS 88w wurde entwickelt, um robuste Sicherheitslösungen für moderne Netzwerkkumgebungen bereitzustellen. Mit einer Kapazität von bis zu 8.192 gleichzeitigen Verbindungen und 1.600.000 neuen Verbindungen pro Sekunde ist diese Sicherheitsanwendung darauf ausgelegt, anspruchsvollen Netzwerkverkehr effizient zu bewältigen. Es unterstützt verschiedene Verbindungstypen, darunter 40.500 gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel und 160.000 IPSec-VPN-Tunnel, und eignet sich somit für vielfältige betriebliche Anforderungen. Ausgestattet mit Funktionen wie Firewall-Schutz, Schutz vor Web-Bedrohungen und Intrusion Prevention System (IPS) verbessert das Sophos XGS 88w die Netzwerksicherheit ohne Leistungseinbußen. Es bietet außerdem einen lüfterlosen Betrieb für mehr Ruhe und unterstützt eine einfache Bereitstellung mit Zero-Touch-Deployment-Technologie. Durch die Einhaltung mehrerer Standards und die Unterstützung von TLS 1.3 gewährleistet es eine sichere Datenübertragung und -verwaltung in einem Desktop-Formfaktor. Dieses Gerät arbeitet effektiv bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C und optimaler Luftfeuchtigkeit und gewährleistet so Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Sicherheitsgerät

Services im Bundle

3 Jahre Xstream Schutz

Breite

20 cm

Tiefe

18 cm

Höhe

4,4 cm

Gewicht

1,4 kg

Lokalisierung

Europäische Union

Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität

Flash-Speicher

16 GB

Netzwerk

Formfaktor

Desktop

Anschlusstechnik

Kabelgebunden, kabellos

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Leistung

Firewall-Durchsatz: 9,9 Gbit/s

Firewall-Durchsatz (IMIX): 6,5 Gbit/s

IPS-Durchsatz: 2 Gbps

Bedrohungsschutz-Durchsatz: 2 Gbps

NGFW throughput: 2 Gbps

VPN-Durchsatz (IPSec): 6 Gbit/s

Xstream SSL/TLS-Inspektion: 600 Mbit/s

Kapazität

Gleichzeitige Anschlüsse: 1600000

Neue Verbindungen pro Sekunde: 40500

Simultane IPSec VPN-Tunnel: 500

Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel: 500

Xstream SSL/TLS gleichzeitige Verbindungen: 8192

Statusanzeiger

Status

Leistungsmerkmale

Ohne Lüfter, firewall, Schutz vor Internetbedrohungen, Intrusion Prevention System (IPS), Deep Packet Inspection (DPI), Zero-Touch Deployment, Firmware aktualisierbar, SD-WAN-Unterstützung, VPN-Support, DNS-Unterstützung

Verschlüsselungsalgorithmus

TLS 1.3

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

4 x 2.5 GBase-T - RJ-45

1 x Verwaltung - RJ-45

1 x Management (micro-USB) - Type B

1 x USB 3.0 - Type A

1 x USB 2.0 - Type A

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Stromkabel (EU)

Kennzeichnung

CB, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, KC, BSMI, RCM, NOM, ANATEL, TEC

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Gestellte Leistung

40 Watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

2 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Statusanzeiger	Status
Gewicht	1,4 kg
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x USB 2.0 - Type A, 4 x 2.5 GBase-T - RJ-45, 1 x Verwaltung - RJ-45, 1 x USB 3.0 - Type A, 1 x Management (micro-USB) - Type B
Kapazität - Kapazität	Simultane IPSec VPN-Tunnel: 500, Gleichzeitige Anschlüsse: 1600000, Xstream SSL/TLS gleichzeitige Verbindung, Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel: 500, Neue Verbindungen pro Sekunde: 40500
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Netzwerk - Typ	Sicherheitsgerät
Service und Support - Typ	1 Jahr Garantie
Farbkategorie	Weiß
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.3
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos, Kabelgebunden

Weitere Bilder

