

Sophos XGS 88w with Xstream Protection SMB 36 Months EU power cord Min.Menge: 1 Stk

Artikelnummer 999937187

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Sophos XGS 88w with Xstream Protection SMB 36 Months EU power cord Min.Menge: 1 Stk

Produktbeschreibung:

Der Sophos XGS 88w wurde entwickelt, um robuste Sicherheitslösungen für moderne Netzwerkumgebungen bereitzustellen. Mit einer Kapazität von bis zu 8.192 gleichzeitigen Verbindungen und 1.600.000 neuen Verbindungen pro Sekunde ist diese Sicherheitsanwendung darauf ausgelegt, anspruchsvollen Netzwerkverkehr effizient zu bewältigen. Es unterstützt verschiedene Verbindungstypen, darunter 40.500 gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel und 160.000 IPSec-VPN-Tunnel, und eignet sich somit für vielfältige betriebliche Anforderungen. Ausgestattet mit Funktionen wie Firewall-Schutz, Schutz vor Web-Bedrohungen und Intrusion Prevention System (IPS) verbessert das Sophos XGS 88w die Netzwerksicherheit ohne Leistungseinbußen. Es bietet außerdem einen lüfterlosen Betrieb für mehr Ruhe und unterstützt eine einfache Bereitstellung mit Zero-Touch-Deployment-Technologie. Durch die Einhaltung mehrerer Standards und die Unterstützung von TLS 1.3 gewährleistet es eine sichere Datenübertragung und -verwaltung in einem Desktop-Formfaktor. Dieses Gerät arbeitet effektiv bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C und optimaler Luftfeuchtigkeit und gewährleistet so Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Sicherheitsgerät

Services im Bundle

3 Jahre Xstream Schutz

Breite

20 cm

Tiefe

18 cm

Höhe

4,4 cm

Gewicht

1,4 kg

Lokalisierung

Europäische Union

Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität

Flash-Speicher

16 GB

Netzwerk

Formfaktor
Desktop
Anschlusstechnik
Kabelgebunden, kabellos
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Leistung
Firewall-Durchsatz: 9,9 Gbit/s
Firewall-Durchsatz (IMIX): 6,5 Gbit/s
IPS-Durchsatz: 2 Gbps
Bedrohungsschutz-Durchsatz: 2 Gbps
NGFW throughput: 2 Gbps
VPN-Durchsatz (IPSec): 6 Gbit/s
Xstream SSL/TLS-Inspektion: 600 Mbit/s
Kapazität
Gleichzeitige Anschlüsse: 1600000
Neue Verbindungen pro Sekunde: 40500
Simultane IPSec VPN-Tunnel: 500
Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel: 500
Xstream SSL/TLS gleichzeitige Verbindungen: 8192
Statusanzeiger
Status
Leistungsmerkmale
Ohne Lüfter, firewall, Schutz vor Internetbedrohungen, Intrusion Prevention System (IPS), Deep Packet Inspection (DPI), Zero-Touch Deployment, Firmware aktualisierbar, SD-WAN-Unterstützung, VPN-Support, DNS-Unterstützung
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS 1.3
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 2.5 GBase-T - RJ-45
1 x Verwaltung - RJ-45
1 x Management (micro-USB) - Type B
1 x USB 3.0 - Type A
1 x USB 2.0 - Type A
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stromkabel (EU)
Kennzeichnung
CB, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, KC, BSMI, RCM, NOM, ANATEL, TEC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung
40 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
2 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Bilder

