

Allied Telesis AT FS710/8 Switch unmanaged 8 x 10/100 Desktop wandmontierbar

Artikelnummer 999945395

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Allied Telesis AT FS710/8 Switch unmanaged 8 x 10/100 Desktop wandmontierbar

Produktbeschreibung:

Allied Telesis AT FS710/8 - Switch - unmanaged

- 8 x 10/100 - Desktop,
wandmontierbar

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged

Gehäusetyp

Desktop, wandmontierbar

Untertyp

Fast Ethernet

Ports

8 x 10/100

Leistung

Switching-Kapazität: 1,6 Gbit/s

Maximaler Durchsatz: 1,19 Mpps

Größe der MAC-Adresstabelle

2000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung

2048 Byte

Leistungsmerkmale

Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, 96 KB Paketpuffer, Back Pressure Support, Bridge protocol data unit (BPDU)

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

8 x 100Base-TX RJ-45

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Internes Netzteil

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb

2.5 Watt

Verschiedenes

Produktzertifizierungen

UL 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, VCCI Class B, FCC Part 15 Class B, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class B, RCM Class A, EU RoHS

Lokalisierung

Großbritannien

Maße und Gewicht

Breite

19,6 cm

Tiefe

12,4 cm

Höhe

3,8 cm

Gewicht

710 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 90% (nicht kondensierend)

Min. Lagertemperatur

-25 °C

Max. Lagertemperatur

70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Bilder

