

Planet Switch managed 8 x Coax + 2 x SFP + 2 x 10/100/1000 Desktop PoE 240 W 8 x + 2 x + 2 x

Artikelnummer	999947659
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Planet Switch managed 8 x Coax + 2 x SFP + 2 x 10/100/1000 Desktop PoE 240 W 8 x + 2 x + 2 x

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 8 Anschlüsse - managed

Gehäusotyp

Desktop 1U

Untertyp

Ethernet

Ports

8 x Coax + 2 x SFP + 2 x 10/100/1000

Power Over Ethernet (PoE)

PoE

PoE-Budget

240 W

Leistung

Switching Fabric-Bandbreite: 9,6 Gbit/s

Größe der MAC-Adresstabelle

8000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung

10KB

Routing Protocol

IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD

Remoteverwaltungsprotokoll

SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP, SSH

Verschlüsselungsalgorithmus

SSL, 128-Bit AES

Authentifizierungsmethode

RADIUS, TACACS+

Leistungsmerkmale

Flusskontrolle, Auto-Negotiation, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Store-and-Forward, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, IPv4-Unterstützung, Link Aggregation Control Protocol (LACP), 6KV ESD Protector, Storm Control

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 1901

Statusanzeiger

Stromversorgung, Alarm, PoE, Link/Aktivität

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x seriell (RS-232) RJ-45 Management

8 x Coax BNC PoE - 36 W

2 x 1000Base-T RJ-45

2 x 1000Base-X SFP

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Internes Netzteil

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Maße und Gewicht

Breite

44 cm

Tiefe

30 cm

Höhe

4,45 cm

Gewicht

3,878 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Min. Lagertemperatur

-10 °C

Max. Lagertemperatur

70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Untertyp	Ethernet
Leistung	Switching Fabric-Bandbreite: 9,6 Gbit/s
Netzwerk - Typ	Switch
Statusanzeiger	Link/Aktivität, PoE, Stromversorgung, Alarm
Gewicht	3,878 kg
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL, 128-Bit AES
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x seriell (RS-232) RJ-45 Management, 2 x 1000Base-T RJ-45, 2 x 1000Base-X SFP, 8 x Coax BNC PoE - 36 W
Ports - Typ	Coax
Ports (dritte) - Typ	10/100/1000
Farbkategorie	Schwarz
Anz. Anschlüsse	8
Menge	2
Ports (zweite) - Typ	SFP (mini-GBIC)

Weitere Bilder

