

Allied Telesis AT IE200-6GT - Switch - managed - 4 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP - an DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar - Gleichstrom

Artikelnummer 999945357

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Allied Telesis AT IE200-6GT Switch managed 4 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP an DIN-Schiene montierbar wandmontierbar Gleichstrom

Produktbeschreibung:

Allied Telesis AT-IE200-6GT. Switch-Typ: Managed

- Switch-Ebene: L2.

Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit

Ethernet (10/100/1000) - Anzahl der basisschaltenden

RJ-45 Ethernet Ports: 4 - Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:

1 - Konsolen-Port: RJ-45.

MAC-Adressentabelle: 2000 Eintragungen - Routing-/Switching-Kapazität: 12 Gbit/s.

Netzstandard: IEEE 802.1Q - IEEE 802.1w - IEEE

802.1x - IEEE 802.3 - IEEE 802.3ab - IEEE 802.3ac

- IEEE 802.3ad - IEEE....

Netzstecker: DC-Anschluss

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 6 Anschlüsse - managed

Gehäusotyp

An DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar

Untertyp

Gigabit Ethernet

Ports

4 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP

Leistung

Switching-Kapazität: 12 Gbit/s

Größe der MAC-Adresstabelle

4000 Einträge

Routing Protocol

Statisches IP Routing

Remoteverwaltungsprotokoll

SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, CLI

Authentifizierungsmethode

RADIUS, TACACS+

Leistungsmerkmale

Flusskontrolle, BOOTP-Unterstützung, Trunking, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, WRR Queuing, MAC-Adressenfilter, Firmware aktualisierbar, SNMP-Unterstützung, STP Support, RSTP-Unterstützung, DHCP-Snooping, TFTP Support, ACL Support, QoS, DHCP-Server, MLD-Snooping, DHCP-Relais, SNMP-Trap, DHCP-Client, 2-MB-Paketpuffer, CoS, GVRP, DSCP-Unterstützung, EPSRing Produktzertifizierungen

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

4 x 1000Base-T RJ-45

2 x 1000Base-X SFP

1 x Konsole RJ-45

1 x USB Type A

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Internes Netzteil

Erforderliche Netzspannung

DC 12 - 48 V

Leistungsaufnahme im Betrieb

24 Watt

Verschiedenes

Produktzertifizierungen

EN55022, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, IEC 60068-2-6, Directive 2004/108/EC, Directive 2006/95/EC, China RoHS, EN55022:2010, CSA 22.2 No. 60950-1, EN 55024:2010

Maße und Gewicht

Breite

15,9 cm

Tiefe

13,4 cm

Höhe

5,5 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-40 °C

Max. Betriebstemperatur

75 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Min. Lagertemperatur

-40 °C

Max. Lagertemperatur

85 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	4 x 1000Base-T RJ-45, 1 x USB Type A, 1 x Konsole RJ-45, 2 x 1000Base-X SFP
Netzwerk - Formfaktor	An DIN-Schiene montierbar, Wandmontierbar
Netzwerk - Typ	Switch
Anz. Anschlüsse	6
Leistung	Switching-Kapazität: 12 Gbit/s
Farbkategorie	Grau
Ports - Typ	10/100/1000
Leistungsaufnahme im Betrieb	24 Watt
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports (zweite) - Typ	Gigabit SFP
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge

Weitere Bilder

