

# ATEN 4K HDMI HDBaseT Receiver 100 m

ATEN VanCryst VE814AR kaufen. HDBaseT Extender mit Dual HDMI-Ausgang und bis zu 150m Reichweite. Schnelle Lieferung, jetzt bei Future-X bestellen!

<b>Artikelnummer</b>	999382580
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

ATEN 4K HDMI HDBaseT Receiver 100 m

Produktbeschreibung:

ATEN VE814AR ist ein HDBaseT Video Empfänger, der HDMI Signale bis zu 100 m über ein einzelnes Cat 5e/6/6a oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel empfangen kann. Dieser HDCP 2.2-kompatibel Empfänger erfüllt die HDMI Spezifikation, einschließlich 3D, Deep Color, der maximalen Datenrate von (10,2 Gbps) und 4K Videoqualität bis zu 100 m.

Der VE814AR unterstützt RS-232- und IR-Signalübergabe, so dass Sie das HDMI-Quellgerät vom Remote Gerät (VE814AR) aus steuern können und gleichzeitig auf das HDMI-Displaygerät vom lokalen Gerät (VE814AT) aus zugreifen können. Zusätzlich unterstützt er den Lange Reichweite Modus bis zu 150 m, 1080p, über ein einziges Cat 5e/6 Kabel.

Der VE814AR ist eine leistungsstarke Lösung für digitale Beschilderung wie z.B. in Bars, Schulungsräumen und öffentlichen Verkehrsmitteln, was die Anzeige identischer Inhalte an verschiedenen Orten ermöglicht.

- Erweitert HDMI-Signale auf ein lokales und zwei entfernte Displays bis zu 100 m über ein einziges Cat 5e/6/6a oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP 2.2 kompatibel
- Überragende Videoqualität: 4K bis zu 100 m / 1080p bis zu 150 m im HDBaseT Lange Reichweite Modus
- Erweitert die Ethernet-Kommunikation über den Ethernet Passthrough-Port
- Unterstützt zwei IR-Kanäle für gleichzeitige IR-Signalübertragung im Bereich von 30 KHz bis 56 KHz
- ATEN EDID Technologie - wenn sowohl Sender- als auch Empfängerseite angeschlossen sind, übernimmt VE814A die EDID-Werte des an den VE814AT angeschlossenen Displays für eine hochwertige Ausgabe
- RS-232 Kanal – ermöglicht Ihnen den Anschluss an serielle Terminals oder serielle Geräte, z.B. Touchscreens und Strichcodeleser
- Unterstützt Breitbildformat
- Integrierter 8 kV/15 kV ESD Schutz
- Plug-and-Play
- Rack-Montage möglich

Lieferumfang:

- 1x VE814AR Empfänger
- 1x RS-232 Anschlussblock
- 1x OAD8-1F05-26M1 Netzteil
- 1x Benutzeranleitung

Videoausgang	
Schnittstellen	2 x HDMI Typ-A Buchse (Schwarz)
Impedanz	100 Ohm
Max. Entfernung	3 m (2L-7D03H)
Video	
Max. Datenrate	10,2 Gbps (3,4 Gbps pro Lane)
Max. Pixeltakt	340 MHz
Konformität	HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP2.2 kompatibel Consumer Electronics Control (CEC)
Max. Auflösungen / Entfernung	Bis zu 4K bei 70 m (Cat 5e/6) / 100 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1080p bei 100 m (Cat 5e/6/6a) *4K-Unterstützung: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 30 Hz (4:4:4)
Audio	
Ausgang	2 x HDMI Typ-A Buchse (Schwarz)
Anschlüsse	
Einheit zu Einheit	1 x RJ-45 Buchse
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss (Schwarz) mit Sperre
Steuerung	
RS-232	Anschluss: 1 x Anschlussblock, 3-polig Baudrate: 19200, Datenbits: 8, Stoppbits: 1, keine Parität und Flusskontrolle
IR	2 x Mini-Stereobuchse (Schwarz)
Ethernet	1 x RJ-45 Buchse
Schalter	
Lange Reichweite Modus Schalter	1 x Schiebeschalter - EIN/AUS
Firmware-Aktualisierung	1 x Schiebeschalter - EIN/AUS
Stromverbrauch	DC5V:7.87W:37BTU
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60 °C
Feuchtigkeit	0 - 80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	0,47 kg ( 1.04 lb )
Abmessungen (L x B x H) mit Halterung	14.02 x 12.30 x 3,00 cm (5.52 x 4.84 x 1.18 in.)
Abmessungen (L x B x H) ohne Halterung	13.60 x 10.10 x 2,90 cm (5.35 x 3.98 x 1.14 in.)

- Artikel-Typ: Extender Empfänger
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.  
Mijnwerkerslaan 34  
3550 Heusden-Zolder  
Belgien  
support@aten.eu
- Ursprungsland: Taiwan
- Im Angebot: Nein
- Stark reduziert: Nein
- Hersteller: Aten
- Zolltarifnummer: 8517620000
- Max. Distanz: 100 m
- Hersteller-Nr.: VE814AR
- EAN Code: 4719264646065
- Klasse: A

## Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Video/Audio/Infrarot/seriell/Netzwerkextender (Empfänger)

Formfaktor

Extern

Netzwerk

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

HDBaseT

Datenübertragungsrate

10.2 Gbps

Max Auflösung

4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz

Maximale Videobandbreite

340 MHz

Maximaler Übertragungsbereich

150 m

Leistungsmerkmale

Flusskontrolle, Firmware aktualisierbar, HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, integrierter DIP-Schalter, 4K-Auflösung, 8KV/15KV ESD

Protector, Metallgehäuse

Produktzertifizierungen

HDCP 2.2

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x HDMI (Ausgang) weiblich

1 x HDBaseT (Eingang) - RJ-45 weiblich

1 x RS-232 - 3-poliger Klemmenblock

1 x IR (Eingang) - mini jack

1 x IR (Ausgang) - mini jack

1 x Ethernet - RJ-45

Verschiedenes

Mitgeliefertes Zubehör

RS-232 Klemmleiste

Montagekit

Optional

Kennzeichnung

Plug and Play, FCC, RoHS, KCC, CEC, EDID-kompatibel

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Leistungsaufnahme im Betrieb  
7.87 Watt  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  
10,1 cm  
Tiefe  
13,6 cm  
Höhe  
2,9 cm  
Gewicht  
470 g  
Herstellergarantie  
Service und Support  
Begrenzte Garantie - 2 Jahre  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
0 °C  
Max. Betriebstemperatur  
40 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
0 - 80% RH (non-condensing)  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  
P/N: VE814AT-AT-E, VS1818T-AT-E

## Produkteigenschaften

<b>Netzwerk - Datenübertragungsrate</b>	10,2 Gbps
<b>Service und Support - Typ</b>	2 Jahre Garantie
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x Ethernet - RJ-45, 1 x IR (Eingang) - mini jack, 1 x RS-232 - 3-poliger Klemmenblock, 1 x HDBaseT (Eingang) - RJ-45 weiblich, 2 x HDMI (Ausgang) weiblich, 1 x IR (Ausgang) - mini jack
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	7,87 Watt
<b>KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung</b>	4096 x 2160 / 3840 x 2160
<b>Netzwerk - Typ</b>	Video/Audio/Infrarot/seriell/Netzwerkext
<b>Gewicht</b>	470 g
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung</b>	60 Hz
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Extern

Weitere Bilder

