

APC by Schneider Electric Back-UPS BX Series USV Wechselstrom 230 V 900 Watt 1600 VA 7 Ah Ausgangsanschlüsse: 4

Artikelnummer	900102410
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

APC by Schneider Electric Back-UPS BX Series USV Wechselstrom 230 V 900 Watt 1600 VA 7 Ah Ausgangsanschlüsse: 4

Produktbeschreibung:

Diese APC Back-UPS bietet Strom- und Überspannungsschutz für drahtlose Netzwerke, Computer, Spielkonsolen und andere elektronische Geräte in Ihrem Haus oder Unternehmen.

Die 1600VA Tower-USV verfügt über insgesamt 4 Ausgänge, die alle ein Batterie-Backup und Überspannungsschutz bieten.

Sie absorbiert eine Energie bis zu 273 Joule.

Es verfügt über die Funktion der automatischen Spannungsregulierung, die Spannungseinbrüche und Überspannungen auf das richtige Niveau korrigiert.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

USV - extern

Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie

Line-Interactive

Eingangsspannung

Wechselstrom 230 V

Eingangsspannungsbereich

AC 140 - 300 V

Vorhandene Spannung

50/60 Hz

Nötige Frequenz

50/60 Hz

Eingangsanschlüsse

1

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

4 x Stecker Typ F

Ausgangsspannung

Wechselstrom 230 V \pm 10% - 50/60 Hz

Leistungskapazität

900 Watt / 1600 VA

Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk - RJ-45 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform
Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Energie-Nennleistung
273 Joules
Schutzschaltung
Trennschalter
Batterie
Menge
2
Technologie
Bleisäure
Bereitgestellte Spannung
12 V
Kapazität
7 Ah
Laufzeit (bis zu)
6.5 min bei 50% Last
1 min bei Volllast
Ladezeit
8 Stunden
Übertragungszeit
6 ms
Besonderheiten
Wartungsfrei, versiegelt
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - extern - 1.2 m
Besonderheiten
Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), hörbarer Alarm
Kennzeichnung
EN 62040-1, CB, IEC 62040-1, IEC 62040-2, IP20
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
APC PowerChute Personal Edition
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
14 cm
Tiefe
39 cm
Höhe
19 cm
Gewicht
10,3 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

23,5 cm

Transporttiefe

49,5 cm

Transporthöhe

29,7 cm

Transportgewicht

11,3 kg

Produkteigenschaften

Software - Typ APC PowerChute Personal Edition

Weitere Bilder

