ALLNET Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor PIR Verkabelt Weiß 8 m 92° PCF8574 2 x RJ-45 79 x 50 x 24 mm 230 g

Artikelnummer	994293367
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

ALLNET Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor PIR Verkabelt Weiß 8 m 92° PCF8574 2 x RJ-45 79 x 50 x 24 mm 230 g

Produktbeschreibung:

Highlights: ,neues flaches Desktop- / Wandgehäuse
aus Aluminium I2C Bus für den Multiplexing Einsatz , ,Winkelbefestigungen
für die WandmontageMessen,
steuern und regeln Sie automatisch und unabhängig ,ALLNET
verfolgt bereits seit Jahren das Konzept der intelligenten
Steuerung von Abläufen in der Gebäudetechnik über
Netzwerk und Internet.
Intelligente Gebäudetechnik bietet nicht nur mehr Komfort,
sondern fördert aktiv die Einsparung von Energiekosten. ,Zentral
gesteuert und über Netzwerk /
Internet erreichbar ermöglichen die ALLNET Homeautomation
Produkte intelligente Gebäudetechnik unabhängig
von Zeit und Standort. ,Der ALL4452 PIR Bewegungsmelder hat eine max.
Erfassungsbereich von 92° und einen max. Bereich
von 8 Meter. ,PIR Bewegungsmelder ,im Desktop-/
Wandgehäuse ,max. ,Winkel von 92°, max. ,Bereich
von 8 Meter.Aluminiumgehäuse mit Lasche zur WandbefestigungMehrfach
Multiplexing = mehrere Multiplexing Module an
einer LeitungAnschluss: 2x RJ45
Element SpezifikationSensortypPIR BewegungsmelderMeßbereich:max. ,Winkel von 92°,
max. ,Bereich von 8 Meter.ChipPCF8574Anschluß:2x
RJ45 (I2C Bus)Multiplexing:Einstellrad für ID
(8) - siehe Hinweis untenLED Anzeigen:1x PWR,
1x BUS, 1x DetectGehäuse:MetallgehäuseUmgebung:
Temperatur Betrieb: -45 ~ 90 °CLuftfeuchtigkeit
Betrieb: 0% ~ 100% (nicht kondensierend)Temperatur
Aufbewahrung: -20 ~ 60 °C Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung:
5% ~ 90% (nicht kondensierend)Kennzeichnung:CE,
RoHSMaße:79 x 50 x 24 mm (Länge x Breite x Höhe)
Gewicht:230 Gramm (ohne Verpackung und Zubehör)Hersteller

Garantie:36 MonateVerpackungsinhalt:1x ALL4452
PIR Bewegungsmelder1x Anschlußkabel , ,Multiplexing
- Hinweis zum Betreiben mehrerer Sensoren an einem
Sensorport ,Grundsätzlich ist es bei den ARM-
und MIPS-basierten Systemen möglich,
im Gegensatz zum ALL3000/4000, mehr als einenSensor
an einem physikalischen Port zu betreiben. ,Hardwaremäßige
Voraussetzung ist,
daß die Sensoren über 2 RJ45-Anschlüsse verfügen,
so daß das Sensorsignal zum jeweils nächsten Sensor
weitergeführt werden kann.
Die Gesamt-Kabellänge von 100 m erhöht sich dabei
nicht. ,Damit die Sensoren von den Geräten
auch eindeutig identifiziert werden können,
ist es erforderlich, daß diese softwareseitigunterschiedliche
I2C-Chipadressen und ID´s haben.
Sensoren mit gleicher Chipadresse und einstellbarer
ID lassen sich kombinieren.
Bei Sensoren ohne einstellbarer Adresse kann nur
jeweils 1 Sensortyp pro Port angeschlossen werden.
Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
230 g
Höhe
24 mm
Breite
50 mm
Tiefe
79 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-40 - 90 °C
Funktionen
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, RoHS
Entdeckungswinkel
92 °
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Metall
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Maximale Strecke (außen)
8 m
Übertragungstechnik
Verkabelt

Weitere Bilder