Axis P1385-E day/night box camera 1/2.8i MP

Artikelnummer 999829740

Gewicht 1kg Länge 1mm **Breite** 1mm Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Axis P1385-E day/night box camera 1/2.8i MP

Produktbeschreibung:

- 02734-001 Zuverlässige Überwachung von Außenräumen in 2 MP.
- Hervorragende Bildqualität in HDTV 1080P. •
- -40 °C bis +60 °C.
- Robustes, stoßfestes Design. Unterstützung

für KI-Analysefunktionen.

• Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung

Ja: Zweiwege-Audiofunktion

Audioformate

LPCM, AAC-LC, G.711, G.726, OPUS

Formfaktor

Bullet

Breite

14,4 cm

Tiefe

40,4 cm

Höhe 14,1 cm

Gewicht

2,28 kg Lokalisierung

Argentinien, Australien, Brasilien, China, Europa, Indien, Japan, Großbritannien, Vereinigte Staaten

Kamera

Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - wetterfest / hitzebeständig / stoßfest

Digital-Video-Format

H.264, H.265, MJPEG

Max. Digitalvideoauflösung

1920 x 1080

Video-Modi

1080p

Mindestbeleuchtung

0.05 Lux - Farbe, Forensic WDR und Lightfinder 2.0 - F1.4 - 50 IRE

0.01 Lux - Schwarz/Weiß, Forensic WDR und Lightfinder 2.0 - F1.4 - 50 IRE

0.02 Lux - Farbe, Forensic WDR und Lightfinder 2.0 - F0.9 - 50 IRE

0.005 Lux - Schwarz/Weiß, Forensic WDR und Lightfinder 2.0 - F0.9 - 50 IRE

Infrarot-LEDs

Ja

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung

1920 x 1080, 160 x90

Bildrate (max.)

60 Bilder pro Sekunde

Unterstützte Bildformate

JPEG (Bewegungsbilder)

Leistungsmerkmale

Abnehmbarer Infrarotfilter, Deep Learning Processing Unit (DLPU), variable Bitrate, Adaptive Bitrate (ABR), Modus mit geringer Latenz, Videostreaming-Anzeige, Forensic WDR, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, 2D Digital Noise Reduction Technology, Kontraststeuerung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Exposure-Modus, Automatic Gain Control (AGC), Tag/Nacht-Grenzwert, digitale PTZ-Funktion, Gefährdungszone, Lightfinder 2.0-Technologie, polygonePrivatzonen-Maskierung, Privatsphärenmaske-Funktion, speaker pairing, Zielblende, Ton-Mapping, Zipstream-Technologie, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Antibeschlag, Audioerkennung, Auto Focus, Tag-/Nachtwechsel, elektronischer Bildstabilisator, Heizelement, microphone pairing, Wide Dynamic Range (WDR)

Bildsensor

Tyro

PS RGB CMOS 9.1 mm (1/2.8")

Objektivkonstruktion

Тур

C/CS-Montage

Optisches Zoom

4.6 x

Brennweite

2.8 mm - 13 mm

Objektiv-Irisblende

F/1.4 (P-Iris)

Horizontales Blickfeld (Grad)

26 - 121

Vertikales Blickfeld (Grad)

15 - 64

Schnittstellen

Netzwerkprotokolle

IPv4, IPv6, USGv6, ICMP, HTTPS, HTTP, TLS, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, MDNS, Bonjour, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, RTSPS, TCP/IP, UDP/IP, IGMP, RTCP, DHCP, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, Zeroconf, SIP, ONVIF

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse

LAN - RJ-45

LAN/Stromversorgung - Anschlussblock

Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Buchse

2 x seriell RS-485/RS-422

Unterstützte Speicherkarten

SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

 $Klemmle istenstecker, \, Wandmontage satz, \, Eigent \"{u}mer-Authentifizier ung sschl\"{u}ssel$

TAA-kompatibel

Ja

Kennzeichnung

UL/cUL, UKCA, KC, EAC, VCCI, RCM, CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 55035, EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, VCCI Class A, KS C 9835, KS C 9832 Class A, FCC Part 15 Subpart B, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, IEC/EN/UL 62368-1 Third Edition, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529, IP66, IP67, IEC/EN 62262, IK10, ISO 4892-2, NIST SP500-267, ETSI EN 303 645, FIPS 140, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ar, NEMA Type 4X, REACH, EU RoHS

Farbe

NCS S 1002-B, weiß Stromversorgung Erforderliche Netzspannung

PoE Class 4

Stromversorgungsgerät DC 10 - 28 V 3.58 Watt Software / Systemanforderungen Details der Systemanforderungen ARTPEC-8 RAM 1024 GB - HD 8192 MB Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Produkteigenschaften

Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie

Kameratyp Netzwerk-Überwachungskamera

Farbkategorie Weiß
Gewicht 2,28 kg
Leistungsaufnahme im Betrieb 3,58 Watt
Max. Digitalvideoauflösung 1920 x 1080

Farbe Weiß, NCS S 1002-B

Video-Modi 1080p

Unterstützte Audiofunktionen Zweiwege-Audiofunktion

Weitere Bilder





