

TP-LINK

TP-Link TL-SG1005P-PD V1 kaufen. 5-Port Gigabit PoE++ Switch für effiziente Netzwerke. Schnelle Lieferung & super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 999947796

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

TP-LINK

Produktbeschreibung:

TL SG1005P PD Powerful and Reliable 5 Port Gigabit PoE Switch Looking for a compact efficient and silent switch for your network The TL SG1005P PD is the perfect solution With 5 Gigabit RJ45 ports including 1 PoE In port and 4 PoE Out ports this swit
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged

Gehäusotyp

Desktop, wandmontierbar

Untertyp

Gigabit Ethernet

Ports

4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 (PoE++)

Power Over Ethernet (PoE)

PoE++

PoE-Budget

66 W

Leistung

Switching-Kapazität: 10 Gbit/s

Weiterleitungsrate: 7,44 Mbit/s

Größe der MAC-Adresstabelle

2000 Einträge

Routing Protocol

IGMP

Leistungsmerkmale

250 m Long Reach, PoE Auto Recovery, Metallgehäuse, ohne Lüfter, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Flusskontrolle, IGMP Snooping, QoS

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p

Statusanzeiger

Stromversorgung, Link/Aktivität, PoE

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x 1000Base-T RJ-45 PoE++

4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Netzgerät (nicht enthalten)

Verschiedenes

Produktzertifizierungen

Plug and Play, FCC, RoHS

Maße und Gewicht

Breite

15,8 cm

Tiefe

10,1 cm

Höhe

2,5 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-30 °C

Max. Betriebstemperatur

70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90% RH (non-condensing)

Min. Lagertemperatur

-40 °C

Max. Lagertemperatur

70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 - 90% RH (non-condensing)

Produkteigenschaften

Ports (zweite) - Typ	10/100/1000 (PoE++)
Netzwerk - Typ	Switch
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE+)
Statusanzeiger	Link/Aktivität, PoE, Stromversorgung
Leistung	Weiterleitungsrate: 7,44 Mbit/s, Switching-Kapazität: 10 Gbit/s
Netzwerk - Formfaktor	Desktop, Wandmontierbar
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+, 1 x 1000Base-T RJ-45 PoE++
Untertyp	Gigabit Ethernet
Farbkategorie	Schwarz
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Anz. Anschlüsse	5

Weitere Bilder

