

ATEN VE8952R - Erweiterung für Video/Audio - Empfänger - bis zu 100 m - für VanCryst VM1600A, VM3200, VM5404H, VM6809H, VS0801H

Artikelnummer 999261005

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ATEN 4K HDMI over IP Empfänger mit PoE Audio-Video-Erweiterung AV-Receiver Schwarz

Produktbeschreibung:

Der ATEN VE8952R 4K HDMI over IP Empfänger mit PoE liefert über ein Standard Gigabit-Netzwerk visuell verlustfreie 4K AV-Signale mit geringer Latenz über große Entfernungen. Er ist eine effektive und benutzerfreundliche Lösung, die direkt auf die Herausforderungen eingeht, denen Systemintegratoren bei der Bereitstellung von AV over IP begegnen.

- **Unbegrenzte Skalierbarkeit und Flexibilität**
Von einem einfachen Punkt-zu-Punkt Setup bis hin zu Hunderten von Endpunkten bietet er Flexibilität, Skalierbarkeit und Multifunktionalität bei Anwendungen mit Verlängerungen, Splittern, Matrix Switches und Videowänden.
- **Keine komplizierte IP-Einrichtung**
Ermöglicht Ihnen das mühelose Umschalten der Eingangsquellen über Drucktasten/ID-Anzeige auf der Oberseite und bietet eine einfache Konfiguration, die keine umfangreiche IT-Erfahrung erfordert.
- **Keine zusätzlichen Server-PCs oder Software erforderlich**
Verwalten Sie Ihr AV-over-IP System mühelos, indem Sie sich über die intuitive Web-Benutzeroberfläche mit Drag&Drop bei jedem beliebigen Empfänger anmelden.
- **Erweiterung mit geringem Aufwand mit Daisy-Chaining**
Erweitern Sie ganz einfach die Abdeckung Ihres AV-Netzwerks ohne Kabelgewirr oder zusätzliche Netzwerk Switches und senken Sie gleichzeitig die Kosten pro Anschluss.
- **Aufstellung an beliebigen Orten ohne Stromverkabelung**
Mit der PoE Unterstützung können Sie die VE8952R Einheiten ganz einfach dort aufstellen, wo sie am meisten benötigt werden, ohne zusätzliche Stromverkabelung und Steckdosen installieren zu müssen.

- Flexible Steuerung mit mobiler App

Verwalten und steuern Sie jeden VE8952R mit einer dedizierten Anwendung (VE8950/VE8900 Control App), die eine sofortige Vorschau, Überwachung und Umschaltung von Videoquellen ermöglicht, um Ihren Betrieb zu optimieren.

*Hinweis: Weitere Informationen zu Installation und Netzwerk Switch Anforderungen finden Sie im Einrichtungsleitfaden:
http://assets.aten.com/product/manual/VE89_Implementation_Guide.pdf

- Schlanke Komprimierung mit extrem niedriger Latenzzeit

- Liefert visuell verlustfreies, qualitativ hochwertiges Video bis zu 4K bei 30 Hz 4:4:4
- Gewährleistet eine atemberaubende Videoqualität mit Hilfe der ATEN Advanced Video Lossless Compression Technologie
- EDID Expert™ wählt die optimalen EDID Einstellungen für flüssiges Einschalten, hochwertige Anzeige und der optimalen Auflösung über mehrere Monitore
- Bietet verschiedene Stufen der Videokompressionsrate, einschließlich Flüssig, Ausgeglichen und Hohe Qualität, die der Benutzer je nach praktischer Anwendung auswählen kann

- Power over Ethernet Unterstützung

- Stellen Sie den VE8952 überall auf, ohne zusätzliche Stromverkabelung und Steckdosen installieren zu müssen

- Unbegrenzte Skalierbarkeit und Flexibilität

- Erweitert AV-Verbindungen von einem einfachen Punkt-zu-Punkt zu einem Multi-Punkt zu Multi-Punkt Setup über LAN ohne Entfernungsbeschränkung
- Bietet Multifunktionalität in Extender-, Splitter-, Matrix-Switch-, Videowand- und Daisy-Chain-Anwendungen
- Kombinieren Sie die neuesten 4K-Displays. Der eingebaute Scaler skaliert das eingehende Videosignal automatisch auf die maximale Auflösung der angeschlossenen Anzeigegeräte*

- Zusammenarbeit mit dem ATEN Kontrollsystem

- Integrierte Lösung &dash ; Kompatibel mit dem ATEN Kontrollsystem, so dass Benutzer den VE8900/VE8950/VE8952 direkt über CLI Telnet, RS-232 Protokoll oder Mobile Control App bedienen können
- Mühelose Bedienung – Ein Klick, um VE-Manager, TV, Projektor, Quell-Player und zugehörige Geräte über Touchscreen und Tastatur effektiv zu bedienen

*Hinweis: Der VE8952 unterstützt PoE und kann in Kombination mit PoE Netzwerk-Switches installiert werden, um die Stromverkabelung und zusätzliche Steckdosen zu reduzieren. Lesen Sie bitte den Einrichtungsleitfaden, bevor Sie den Netzwerk Switch und die Installation auswählen.

- Spontane Zeitplanverwaltung

- Bietet eine benutzerfreundliche Zeitplanverwaltungsfunktion, mit der Benutzer den Anzeigepan vorab planen können
- Bietet robuste und intuitive Optionen für die Zeitplanverwaltung, die den Benutzern helfen, alle Ereignisse im Kalender so detailliert zu verwalten, dass sie Ereignisse in Minutenintervallen festlegen können
- Integriert alle VE89 Geräte, um das Profil durch Gruppierung einzelner Empfänger oder Videowände anzuordnen
- Mehrere Profile können so angeordnet werden, dass sie in beliebiger Reihenfolge über einen ausgewählten Zeitraum abgespielt werden können

- Keine komplizierte IP-Einrichtung

- Einfache Konfiguration, die keine umfangreiche IT-Erfahrung oder zusätzliches Lernen erfordert
- Müheloses Umschalten zwischen den Eingangsquellen über Drucktasten auf der Oberseite des Geräts

- Web-GUI-basierte Verwaltung, keine zusätzlichen Server-PCs oder Software erforderlich

- Einfacher Zugriff – Ohne Eingabe der IP-Adresse im Chrome Browser können Benutzer mit einem Klick auf “Mein VE suchen” eine direkte Verbindung zum VE Manager herstellen Chrome-basiertes kostenloses Werkzeug

- Erweiterung mit geringem Aufwand mit Daisy-Chaining*
 - Verbindet mehrere Anzeigen über einen einzigen Port, um jeden Port des Netzwerk Switch zu nutzen und ihren Wert zu maximieren
 - Leicht erweiterbar – die Verkabelung und Systembereitstellung ist einfach, da keine großen Netzwerk Switches und weniger Kabel erforderlich sind
 - Perfekt für den großflächigen Einsatz über Hunderte von Metern, wie z.B. Hotelanlagen, Flughäfen, Universitätsgelände, Bahnhöfe, Einkaufszentren und Messezentren

Hinweis:

1. Je nach Netzwerkarchitektur empfehlen wir die Verkettung von bis zu 30 Einheiten.
2. Der VE8952 unterstützt PoE in Daisy-Chain Architekturen nicht.

- Videowand Unterstützung
 - Unterstützt bis zu 8 x 8 Videowände (64 Anzeigen)*
 - Unterstützt horizontale oder vertikale (90° und 270° Drehung) Anzeigeausrichtung
 - Einfaches Umschalten von Layout-Profilen, Vorschau und Ziehen und Ablegen von Videoquellen über die intuitive Web-GUI

*Wenn Sie Probleme im Zusammenhang mit Ihrer Netzwerkarchitektur haben, wenden Sie sich bitte an die ATEN Vertreter, um Unterstützung zu erhalten. Wenn Sie Probleme im Zusammenhang mit Ihrer Netzwerkarchitektur haben, lesen Sie bitte den VE89 Einrichtungseinführung oder kontaktieren Sie die ATEN Vertreter, um Unterstützung zu erhalten.

- Embedded / De-Embedded Audio Unterstützung
 - Für Receiver – kann der Audiostream aus dem HDMI Stream extrahiert und als separates Audiosignal geliefert werden
- Mehrere Steuerkanäle
 - Mehrere Steuerungsmethoden – das System kann über Ethernet oder Drucktasten auf der Oberseite verwaltet werden
 - USB-Konnektivität – Der USB-Anschluss (USB 2.0) ermöglicht den Anschluss von Geräten wie Tastatur, Maus, Flash-Laufwerk, Drucker und anderen USB-Peripheriegeräten*
 - Bidirektionaler IR Kanal – IR Übertragung wird jeweils in einer Richtung verarbeitet
 - RS-232 Kanal – die bidirektionale serielle Schnittstelle RS-232 ermöglicht den Anschluss von Peripheriegeräten wie Touchscreens und Barcode-Scannern

*Jeder Transmitter kann über insgesamt 4 USB-Touchscreens gesteuert werden, die auf Receivern installiert sind.

Videoausgang	
Schnittstellen	1 x HDMI Typ-A Buchse (Schwarz)
Impedanz	100 Ω
Max. Entfernung	3 m (2L-7D03H)
Video	
Max. Datenrate	Durchschnitt: 150 ~ 500 Mbps
Konformität	HDMI HDCP-kompatibel
Max. Auflösungen / Entfernung	Bis 4K bei 100 m (Cat 5e/6, Punkt-zu-Punkt) *4K-Unterstützung: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 30 Hz (4:4:4)
Audio	
Ausgang	1 x HDMI-Typ-A-Buchse (Schwarz) 1 x Mini-Stereobuchse (Grün)
Anschlüsse	
Einheit zu Einheit	2 x RJ-45 Buchse
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss (Schwarz) mit Sperre oder 1 x RJ-45 (Power over Ethernet, POE)
Steuerung	
IR	1 x Mini-Stereobuchse (Schwarz)
RS-232	Anschluss: 1 x Anschlussblock, 3-polig Baudrate: 19200, Datenbits: 8, Stoppbits: 1, keine Parität und Flusskontrolle
USB	2 x USB-Typ-A-Buchse (Schwarz)
Drucktasten	
ID Nummer Auswahl	3 x Drucktasten
Stromverbrauch	DC5V:5.22W:46BTU POE:6.52W:52BTU
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60 °C
Feuchtigkeit	0 - 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	0,68 kg (1.5 lb)
Abmessungen (L x B x H) mit Halterung	17.02 x 14.69 x 3,00 cm (6.7 x 5.78 x 1.18 in.)
Abmessungen (L x B x H) ohne Halterung	16.60 x 12.49 x 2,90 cm (6.54 x 4.92 x 1.14 in.)
Technische Details:	
Allgemein	
Gerätetyp	Video-/ Audio-/ Infrarot- /USB-/ serielle Erweiterung
Formfaktor	
Extern	
Netzwerk	
Anschluss technik	
Kabelgebunden	
Verdrahtungstyp	

100Base-TX, 1000Base-T

Data Link Protocol

100Mb LAN, GigE

Remoteverwaltungsprotokoll

Telnet, HTTP, CLI

Max Auflösung

4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30 Hz

Maximaler Übertragungsbereich

100 m

Statusanzeiger

Stromversorgung, Übertragen, Empfangen, HDMI, Link

Leistungsmerkmale

HDCP-kompatibel, Metallgehäuse, EDID Expert, auto scaler, Daisy-Chain-Support, audio de-embedding

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x HDMI-Ausgang - HDMI Typ A, 19-polig weiblich | 1 x Audio Line-out - mini jack weiblich | 2 x USB 2.0 - Type A weiblich | 1 x IrDA (bidirektional) - mini jack weiblich | 1 x RS-232 (bidirektional) - 3-poliger Klemmenblock | 1 x Ethernet 100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 weiblich | 1 x Ethernet 100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 weiblich

Verschiedenes

Mitgeliefertes Zubehör

4 Fuß-Pads, RS-232 Klemmleiste

Kennzeichnung

RoHS, KCC, FCC Part 15 A

Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)

PoE

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Leistungsaufnahme im Betrieb

5.22 Watt

Abmessungen und Gewicht

Breite

16,6 cm

Tiefe

12,49 cm

Höhe

2,9 cm

Gewicht

680 g

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 80% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Audio Line-out - mini jack weiblich, 1 x Ethernet 100Base-TX/1000Base-T - RJ-, 1 x HDMI-Ausgang - HDMI Typ A, 19-polig , 1 x Ethernet 100Base-TX/1000Base-T (PoE), 1 x RS-232 - 3-poliger Klemmenblock, 1 x IrDA - mini jack weiblich, 2 x USB 2.0 - Type A weiblich
Gewicht	680 g
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Netzwerk - Typ	Erweiterung für Video/Audio
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	4096 x 2160 / 3840 x 2160
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	30 Hz
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Leistungsaufnahme im Betrieb	5,22 Watt

Weitere Bilder

