

# Allied Telesis ALLIED Mini Media Converter 10/100/1000T to 1000BASE-SX MM ST Gateway 0,1 Gbps 100 Mbps

**Artikelnummer** 998356219  
**Gewicht** 1kg  
**Länge** 1mm  
**Breite** 1mm  
**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Allied Telesis ALLIED Mini Media Converter 10/100/1000T to 1000BASE-SX MM ST Gateway 0,1 Gbps 100 Mbps

Produktbeschreibung:

Mini Media Converter 10/100/1000T to 1000BASE-SX MM,  
ST Connector

Technische Details:

Design

Eingebaut

Nein

LED-Anzeigen

LAN, Power, System

Produktfarbe

Grau

Sicherheit

FCC Class A, EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, C-TICK, VCCI

Zertifizierung

CE, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Netzwerk

Maximale Datenübertragungsrate

1000 Mbit/s

Converter Eingangsschnittstelle

10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T

Converter output Oberfläche

1000Base-SX

Netzstandard

IEEE 802.1Q

Ethernet Schnittstellen Typ

Gigabit Ethernet

Ethernet LAN Datentransferraten

10,100,1000 Mbit/s

Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie

1000BASE-SX

Jumbo Frames Unterstützung

Ja  
Jumbo-Frames  
10000  
VLAN-Unterstützung  
Ja  
Auto MDI/MDI-X  
Ja  
Store-and-Forward  
Ja  
Duplex-System  
Voll  
Leistungen  
Maximal mögliche Übertragungstrecke  
500 m  
Wellenlänge  
850 nm  
Kabel mode struktur  
Multi-Modus  
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)  
50/125,62,5/125 µm  
Tx-Leistung (min)  
-9,5 dBmW  
Tx-Leistung (max)  
4 dBmW  
Rx-Leistung (max)  
-17 dBmW  
Rx-Leistung (min)  
-3 dBmW  
Leistung  
Eingangsspannung  
12 V  
Eingangsstrom  
0,14 A  
Ausgangsspannung  
0,14 V  
Stromverbrauch (in Betrieb)  
1,7 W  
Power over Ethernet (PoE)  
Ja  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  
Verkabelt  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  
1  
Anzahl Faseranschlüsse  
2  
Optischer Kabelverbinder  
ST  
DC-Anschluss  
Ja  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  
549 mm  
Tiefe  
101,6 mm  
Höhe  
21,8 mm  
Gewicht

170 g  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  
0 - 50 °C  
Temperaturbereich bei Lagerung  
-30 - 70 °C  
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  
5 - 95 %  
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  
5 - 95 %  
Höhe bei Betrieb  
0 - 3048 m  
Lieferumfang  
Benutzerhandbuch  
Ja  
Betriebsanleitung  
Ja  
Schnellinstallationsanleitung  
Ja

## Weitere Bilder

