

ALLNET ALL0173Gv2 USB 3.0 10/100/1000 MBit LAN Adapter*ALLTRAVEL* 1.000 Mbps Duplex Voll-Duplex Ethernet 2.0 MDI Port- Erkennung

Artikelnummer 999171132

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ALLNET ALL0173Gv2 USB 3.0 10/100/1000 MBit LAN Adapter*ALLTRAVEL* 1.000 Mbps Duplex Voll-Duplex Ethernet 2.0 MDI Port-Erkennung

Produktbeschreibung:

Highlights:

Erweitern Sie ihr Laptop oder Tablet ü,ber eine USB 3.0-Anschluss um eine Netzwerk Gigabit Schnittstelle. bsp,

Native Treiberunterstü,tzung (Windows, Mac und Chrome OS) durch integrierten Realtek RTL8153 Chipset Bietet zuverlä,ssigen kabelgebundenen Netzwerkzugang mit einem 10/100/1000 RJ45 Ethernet-Anschluss, der mit IEEE kompatibel ist

USB-betrieben fü, einfache Portabilitä,t Automatische MDIX-Unterstü,tzung & amp, Unterstü,tzung von Vollduplex-Flusssteuerung

VLAN Konfiguration mö,glich mit Boardmitteln oder mit Realtek Software

Unterstü,tztes Betriebssystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 | Mac OS X 10.7 bis 10.15 | Linux Kernel 2.6.25 bis 4.11.x Nur LTS-VersionenErhalten Sie schnellen, zuverlä,ssigen Netzwerkzugang fü,r Ihr MacBook, Chromebook&trade, oder Tablet, auch wenn es keinen Ethernet-Anschluss hat.

Dieser USB 3.0-zu-Gigabit-Netzwerkadapter fü,gt Ihrem Computer ü,ber Ihren USB 3.0-Anschluss einen einzigen RJ45-Ethernet-Anschluss hinzu.

Er lä,sst sich sofort installieren - ohne dass ein Treiber erforderlich ist.Dieser kompakte und tragbare USB-Netzwerkadapter ist das ideale Laptop-Zubehö,r.

Sie mü,ssen keinen Stromadapter bei sich tragen, um ihn zu verwenden, da er direkt ü,ber den

USB-Host-Anschluss mit Strom versorgt wird. Der USB 3.0-Netzwerkadapter ist ideal für den Einsatz im Büro oder zu Hause und unterstützt die volle Gigabit-Bandbreite, indem er die Leistung von USB 3.0 (5 Gbit/s) nutzt. Sie können über ein Gigabit-Netzwerk schnell auf sehr große Dateien zugreifen und so jeden Tag wertvolle Zeit sparen. Der Realtek-Chipsatz gibt Ihnen die Gewissheit einer zuverlässigen Leistung. Schnell einsatzbereit. Schließen Sie diesen Ethernet-Kabeladapter einfach an den USB-Port Ihres Laptops an und verbinden Sie ihn mit Ihrem Netzwerk. Der Netzwerkadapter-Chipsatz bietet native Treiberunterstützung, so dass Sie sich nicht um die Installation zusätzlicher Software kümmern müssen. Technical Details:

Category
Element
Spezifikation
Connector(s)
Connector Type(s)
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
1 - RJ-45
Environmental
Operating Temperature
0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Storage Temperature
-55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
Humidity
20% ~ 90%
Hardware
Ports
1
Interface
USB 3.0
Bus Type
USB 3.0
Industry Standards
IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX and IEEE 802.3X Full Duplex
Chipset ID
Realtek - RTL8153
Indicators
LED Indicators
1 - Power - blue 1 - Link - green
1 - Activity - amber
Packaging Information
Package Dimension

Shipping (Package) Weight

Performance
Maximum Data Transfer Rate
1 Gbps - Full Duplex Gigabit Ethernet

Max Distance
100 m / 330 ft

Type and Rate
USB 3.0 - 5 Gbit/s

Surge Protection
Yes

Compatible Networks
10/100/1000 Mbps

Auto MDIX
Yes

Full Duplex Support
Yes
Physical Characteristics
Form Factor
Attached Cable

Weight of Product

Color
Black

Material
Plastic

Cable Length

Product Dimension

Software
OS Compatibility
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS X® 10.7 to 10.15
Linux Kernel 2.6.25 to 4.11.x LTS Versions only Chrome OS®,
What's in the Box
Included in Package
1 - USB 3.0 Gigabit NIC
Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Type-A 3.0
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s

Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Chipsatz
RTL8153
LED-Anzeigen
Activity, Link, Power
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
20 - 90 %

Weitere Bilder

