

Optoma 4K 4000L 1.000.000:1 1.5:1-1.66:1 2 x HDMI

Artikelnummer	999518984
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Optoma 4K 4000L 1.000.000:1 1.5:1- 1.66:1 2 x HDMI

Produktbeschreibung:

Merkmale Interaktiv Nein Geräuschpegel 28 dB On-Screen-Display (OSD) Ja Menüsprachen Simplified Chinese, German, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Portuguese, Russian Anzahl OSD-Sprachen 10 Lichtquelle Typ der Lichtquelle Lampe Lebensdauer der Lichtquelle 10000 h Lampenleistung 240 W Anzahl Lampe(n) 1 Lampen Design Produkttyp Short-Throw-Projektor Marktpositionierung Heimkino Produktfarbe Weiß Kabelsperre-Slot Ja Slot-Typ Kabelsperre Kensington Projektor Projektorhelligkeit 4000 ANSI Lumen Projektionstechnologie DLP native Auflösung des Projektors 2160p (3840x2160) Kontrastverhältnis 1000000:1 Natives Seitenverhältnis 16:9 Unterstützte Seitenverhältnisse 4:3, 16:9 Smart Projektor Nein Projektionsflächenkapazität 925,3 - 7633,5 mm Einheitlichkeit 80 % Horizontaler Scanbereich 31 - 135 kHz Vertikaler Scanbereich 24 - 120 Hz Trapezkorrektur, horizontal -40 - 40 ° Trapezkorrektur, vertikal -40 - 40 ° Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl HDMI-Anschlüsse 2 DVI Anschluss Nein Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 Kopfhörerausgänge 1 Serielle Schnittstelle RS-232 S/PDIF-Ausgang Ja Gewicht und Abmessungen Gewicht 3,98 kg Breite 315 mm Tiefe 270 mm Höhe 118 mm Paketgewicht 4,68 kg Netzwerk Smart-TV Nein Eingebauter Ethernet-Anschluss Nein WLAN Nein Leistung Energiequelle AC Stromverbrauch (Standardbetrieb) 220 W Stromverbrauch (Standby) 0,5 W Stromverbrauch (max.) 320 W AC Eingangsspannung 100 - 240 V AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz Speichermedium Integrierter Kartenleser Nein Video Analoges Signalformatsystem Nicht unterstützt Full-HD Ja 3D Ja Unterstützte Grafik-Auflösungen 3840 x 2160 Unterstützte Video-Modi 2160p Bildschirm Eingebautes Display Nein Lieferumfang Fernbedienung enthalten Ja Akkus/Batterien enthalten Ja Mitgelieferte Kabel AC Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 5 - 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 - 85 % Höhe bei Betrieb 0 - 3000

m Objektiv Feste Brennweite 7,51 mm Zoomtyp Fixed
Offset 116 % Multimedia Eingebaute Lautsprecher
Ja RMS-Leistung 10 W Anzahl eingebauter Lautsprecher 1
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

DLP-Projektor - 4K

3D-fähig

Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)

Projektor

Helligkeit

4000 lm

Kontrastverhältnis

1000000:1

Sichtbare Bildfläche

93 cm - 763 cm

Projektionsdistanz

0.4 m - 3.3 m

Projektionsdistanz-Verhältnis

0.5:1

Gleichmäßigkeit

80 %

Auflösung

Ultra HD 4K - 3840 x 2160

Natives Seitenverhältnis

16:9

Max. Bildwiederholungsrate (V x H)

120 Hz x 135 kHz

Lampentyp

240 Watt

Lampenlebensdauer

Bis zu 4000 Stunde(n) - Hell-Modus | Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus | Bis zu 15000 Stunde(n) - Dynamikmodus

Steuerungen und Einstellungen

Keystone-Korrektur

OSD-Sprachen

Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Japanisch

Besonderheiten

Color Management System, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, High Dynamic Range (HDR), Amazing Color, HDR10-kompatibel, ISF modes, Hybrid Log-Gamma (HLG), 4 ms Eingangsverzögerung (1080p/240 Hz)

Kopf und Arbeitsfläche

Kopftyp

7.51 mm

Objektiv

Typ

Short-Throw Fixed-Objektiv

Fokustyp

Manuell

Keystone-Korrekturrichtung

Horizontal, vertikal

Vertikale Keystone-Korrektur

-40 / +40

Horizontale Keystone-Korrektur

-40 / +40

Videoeingang

Video-Modi

480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p

Lautsprecher

Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A | 1 x SPDIF-Ausgang | 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm | 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A | 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) | 1 x programmierbarer 12-V-Trigger
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Fernbedienung mit Tastenbeleuchtung
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Schlostyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
HDCP 2.2
Stromversorgung
Spannungsquelle
AC
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
220 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Maße und Gewicht
Breite
31,5 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
11,8 cm
Gewicht
3,98 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Geräuschentwicklung
24 dB

Produkteigenschaften

Video-Modi	2160p, 576i, 480i, 720p, 1080p, 1080i, 576p, 480p
Min. Leinwandentfernung	0,4 m
Projektormerkmale	4 ms Eingangsverzögerung (1080p/240 Hz), Hybrid Log-Gamma (HLG), ISF modes, HDR10-kompatibel, High Dynamic Range (HDR), 4 ms input lag (1080p/240Hz), Amazing Color, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Color Management System
Projektor - Klasse	Digitalprojektor
Details über Lampenlebensdauer eines Beamers - Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Hell-Modus, Bis zu 15000 Stunde(n) - Dynamikmodus, Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Max. vertikale Bildwiederholrate	120 Hz
Projektor - Native Auflösung	3840 x 2160
Projektorlampe - Lampenlebensdauer	4000 Stunde(n)
Projektorlampe - Lampenkapazität	240 Watt
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Gewicht	3,98 kg
Leistungsaufnahme im Betrieb	220 Watt
Projektor - Typ	DLP-Projektor
Farbkategorie	Weiß
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Helligkeit	4000 lm
Max. Leinwandentfernung	3,3 m

Weitere Bilder

