Eaton 9SX 5000i G2 5000VA/5000W Rack 3U Netzteil 4,5 min Rack-Modul

Artikelnummer 999984812

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Die Eaton 9SX Gen2 ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), die für die kontinuierliche Stromversorgung kritischer Geräte und Systeme ausgelegt ist. Mit einer robusten Kapazität von 5000 VA nutzt diese USV die Doppelwandlertechnologie für einen effizienten Stromschutz und erreicht einen Wirkungsgrad von 97,3 % und bis zu 99,5 % im Eco-Modus. Ausgestattet mit Funktionen wie Hot-Swap-fähigen Batterien und einem fortschrittlichen Batteriemanagement unterstützt dieses System einen nahtlosen Betrieb und minimale Ausfallzeiten. Dank seiner kompakten, rackmontierbaren Bauweise ist es eine ideale Lösung für verschiedene Umgebungen, da es einen breiten Betriebstemperaturbereich abdeckt und dabei einen Geräuschpegel von 40 dB für einen leisen Betrieb beibehält. Die Eaton 9SX Gen2 verfügt über mehrere Anschlussmöglichkeiten, darunter Management-Schnittstellen wie RS-232 und USB für Fernverwaltungsfunktionen. Mit insgesamt 12 Ausgangsanschlüssen ermöglicht diese USV eine einfache Geräteanbindung und unterstützt eine Volllastlaufzeit von bis zu 3,5 Minuten, sodass Geräte bei Stromausfällen geschützt sind. Diese USV entspricht verschiedenen Umwelt- und Sicherheitsstandards und bietet neben ihren Energieverwaltungsfunktionen auch Sicherheit, sodass sie sich sowohl für Unternehmens- als auch für Heimanwendungen eignet.

• Zuverlässige Notstromversorgung

Die Eaton 9SX Gen2 bietet eine Notstromversorgung mit einer Kapazität von 5000 VA und gewährleistet so, dass kritische Geräte bei Stromausfällen weiterbetrieben werden können.

• Fortschrittliches Batteriemanagement

Mit Hot-Swap-fähigen Batterien und automatischer Erkennung externer Batterien bietet das System eine kontinuierliche Zustandsüberwachung, um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern.

• Effizienter Betrieb

Diese USV arbeitet mit einem Wirkungsgrad von 97,3 % und erreicht im Eco-Modus sogar 99,5 %, wodurch Energie gespart wird, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Umfassende Konnektivität

Mit 12 Ausgangsanschlüssen und mehreren Verwaltungsoptionen wie RS-232 und USB ermöglicht das Gerät eine vielseitige Konnektivität und einfache Integration.

Leise

Mit einem Geräuschpegel von nur 40 dB ist die Eaton 9SX Gen2 für den diskreten Betrieb in sensiblen Umgebungen ausgelegt.

Produkteigenschaften

Erweiterungssteckplätze - 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteck

Erweiterungssteckplätze

Bereitgestellte Schnittstelle -

Relais-Ausgang - Mini-Anschlussblock, 1 x Verwaltung (USB), 1 x Verwaltung (RS-232),

Schnittstellen EPO (emergency power off) - Mini-Anschlu

Service und Support - Typ2 Jahre GarantieSteckertypFest verdrahtetStromversorgungsgerät - FormfaktorRack - einbaufähig

Anzahl Anschlüsse 12
Höhe (Rack-Einheiten) 3
UPS-Technologie Online

Leistungsfaktorkorrektur Power Factor Correction (PFC)

Farbe Schwarz

Laufzeit (bis zu) 9.4 min bei halbe Beladung, 3.5 min bei Volllast

Gewicht43,1 kgLeistung (VA)5000 VAFarbkategorieSchwarzGestellte Leistung5000 Watt

Anzahl Stecker 1

Weitere Bilder





