

Eaton 9SX 5000i G2 5000VA/5000W Rack 3U Netzteil 4,5 min Rack-Modul

| | |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | 999984812 |
| Gewicht | 1kg |
| Länge | 1mm |
| Breite | 1mm |
| Höhe | 1mm |



Produktbeschreibung

Die Eaton 9SX Gen2 ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), die für die kontinuierliche Stromversorgung kritischer Geräte und Systeme ausgelegt ist. Mit einer robusten Kapazität von 5000 VA nutzt diese USV die Doppelwandlertechnologie für einen effizienten Stromschutz und erreicht einen Wirkungsgrad von 97,3 % und bis zu 99,5 % im Eco-Modus. Ausgestattet mit Funktionen wie Hot-Swap-fähigen Batterien und einem fortschrittlichen Batteriemanagement unterstützt dieses System einen nahtlosen Betrieb und minimale Ausfallzeiten. Dank seiner kompakten, rackmontierbaren Bauweise ist es eine ideale Lösung für verschiedene Umgebungen, da es einen breiten Betriebstemperaturbereich abdeckt und dabei einen Geräuschpegel von 40 dB für einen leisen Betrieb beibehält. Die Eaton 9SX Gen2 verfügt über mehrere Anschlussmöglichkeiten, darunter Management-Schnittstellen wie RS-232 und USB für Fernverwaltungsfunktionen. Mit insgesamt 12 Ausgangsanschlüssen ermöglicht diese USV eine einfache Geräteanbindung und unterstützt eine Vollastlaufzeit von bis zu 3,5 Minuten, sodass Geräte bei Stromausfällen geschützt sind. Diese USV entspricht verschiedenen Umwelt- und Sicherheitsstandards und bietet neben ihren Energieverwaltungsfunktionen auch Sicherheit, sodass sie sich sowohl für Unternehmens- als auch für Heimanwendungen eignet.

- **Zuverlässige Notstromversorgung**

Die Eaton 9SX Gen2 bietet eine Notstromversorgung mit einer Kapazität von 5000 VA und gewährleistet so, dass kritische Geräte bei Stromausfällen weiterbetrieben werden können.

- **Fortschrittliches Batteriemanagement**

Mit Hot-Swap-fähigen Batterien und automatischer Erkennung externer Batterien bietet das System eine kontinuierliche Zustandsüberwachung, um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern.

- **Effizienter Betrieb**

Diese USV arbeitet mit einem Wirkungsgrad von 97,3 % und erreicht im Eco-Modus sogar 99,5 %, wodurch Energie gespart wird, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

- **Umfassende Konnektivität**

Mit 12 Ausgangsanschlüssen und mehreren Verwaltungsoptionen wie RS-232 und USB ermöglicht das Gerät eine vielseitige Konnektivität und einfache Integration.

- **Leise**

Mit einem Geräuschpegel von nur 40 dB ist die Eaton 9SX Gen2 für den diskreten Betrieb in sensiblen Umgebungen ausgelegt.

Produkteigenschaften

| | |
|--|---|
| Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteck |
| Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen | Relais-Ausgang - Mini-Anschlussblock, 1 x Verwaltung (USB), 1 x Verwaltung (RS-232), EPO (emergency power off) - Mini-Anschlu |
| Service und Support - Typ | 2 Jahre Garantie |
| Steckertyp | Fest verdrahtet |
| Stromversorgungsgerät - Formfaktor | Rack - einbaufähig |
| Anzahl Anschlüsse | 12 |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 3 |
| UPS-Technologie | Online |
| Leistungsfaktorkorrektur | Power Factor Correction (PFC) |
| Farbe | Schwarz |
| Laufzeit (bis zu) | 9.4 min bei halbe Beladung, 3.5 min bei Volllast |
| Gewicht | 43,1 kg |
| Leistung (VA) | 5000 VA |
| Farbkategorie | Schwarz |
| Gestellte Leistung | 5000 Watt |
| Anzahl Stecker | 1 |

Weitere Bilder

