

Vertiv Essential Series USV AC 220 240 V 925 Watt 1600 VA 1-phasig Ausgangsanschlüsse: 6

Artikelnummer	900100784
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Vertiv Essential Series USV AC 220 240 V 925 Watt 1600 VA 1-phasig Ausgangsanschlüsse: 6

Produktbeschreibung:

Die USV der Vertiv Essential-Serie wurde entwickelt, um kritischen Geräten einen zuverlässigen Stromschutz zu bieten. Dieses externe Gerät verfügt über eine robuste Blei-Säure-Batterie mit einer Laufzeit von bis zu 10 Minuten bei halber Last, wodurch sichergestellt wird, dass die Geräte während kurzer Stromausfälle mit Strom versorgt bleiben. Mit einer Leistung von 1600 VA und einem Wirkungsgrad von 95 % bietet es eine Lösung für das Management von Energieschwankungen und die Aufrechterhaltung einer stabilen Betriebsleistung. Darüber hinaus verfügt das Gerät über sechs Ausgangsanschlüsse für den Einsatz in verschiedenen Szenarien, was es zu einer wertvollen Ergänzung für jede Umgebung macht, in der eine stabile Stromversorgung entscheidend ist. Diese USV entspricht mehreren Normen wie IEC 61000-4-5 und RoHS, unterstützt die Betriebssicherheit und erfüllt Umweltauflagen. Mit automatischer Spannungsregelung (AVR) und erweiterten Leistungsmerkmalen schützt die Vertiv Essential Series USV Ihre Geräte vor Überspannungen und Spannungsschwankungen, sodass Sie sich auf wichtige Aufgaben konzentrieren können, ohne sich um unerwartete Stromausfälle sorgen zu müssen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Line-Interactive
Eingangsspannung
AC 220 - 240 V
Eingangsspannungsbereich
AC 140 - 290 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz $\pm$ 1 Hz
Eingangsverdrahtung
1-phasig
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C20
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
5 x power CEE 7/7
Ausgangsspannung
AC 220 - 240 V 50/60 Hz
Leistungskapazität

925 Watt / 1600 VA

Ausgabe Wellenform

Sinuswelle

Energie-Nennleistung

475 Joules

Schutzschaltung

Trennschalter

Effizienz

95%

Batterie

Menge

1

Technologie

Bleisäure

Laufzeit (bis zu)

2 min bei Volllast

10 min bei halbe Beladung

Besonderheiten

Durch Ventil reguliert

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x USB - 4-poliger USB Typ B

1 x USB - 4-polig USB Typ A

1 x USB - 24 pin USB-C

2 x LAN - RJ-45

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

Stromkabel 1.8 m

Besonderheiten

Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Erweiterte Leistungsfähigkeit (EPP)

Kennzeichnung

CB, IEC/EN 62040-1, UKCA, RCM, EAC, IEC/EN 62040-2, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 61000-4-5, ISTA 3A, REACH, RoHS, WEEE

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 95% RH (non-condensing)

Geräuschentwicklung

45 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite

14,5 cm

Tiefe

40 cm

Höhe

19,5 cm

Gewicht

12,5 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

23,5 cm

Transporttiefe

49,5 cm
Transporthöhe
19,5 cm
Transportgewicht
14 kg

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x USB - 24 pin USB-C, 2 x LAN - RJ-45, 1 x USB - 4-polig USB Typ A, 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Steckertyp	Strom IEC 60320 C20
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
UPS-Technologie	Line-Interactive
Gestellte Leistung	925 Watt
Anzahl Anschlüsse	6
Leistung (VA)	1600 VA
Laufzeit (bis zu)	2 min bei Volllast, 10 min bei halbe Beladung
Farbkategorie	Schwarz
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

