

ViewSonic Laserprojector 3LCD WUXGA 1920x1200 5200 ansilumen TR 1.08-1.77 1.6x zoom incl LCD 5.200 Ansilumen



Artikelnummer	999860548
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

ViewSonic Laserprojector 3LCD WUXGA 1920x1200 5200 ansilumen TR 1.08-1.77 1.6x zoom incl LCD 5.200 Ansilumen

Produktbeschreibung:

Einsatzbereiche:Hotelgewerbe,Einsatzbereiche:Business,Fernbedienung
inklusive:Ja,Einsatzbereiche:Kultur,max.

Betriebstemperatur:+40°C,min. Betriebstemperatur:0°C,Ausgänge:1

x Audio (3,5mm),HDBaseT:Nein,Eingänge:1 x RJ45,Einsatzbereiche:öffentliche

Einrichtungen,3D:Nein,Bundle:Nein,Einsatzbereiche:Bildung,Einsatzbereiche:Rental,Eingänge:1

x RS232,Ausgänge:1 x USB-A (5V/2A),Farbe:Weiß,Projektionstyp:LCD,Kategorie:Projektor,Keystone-Korrektur

Horizontal:± 30°,Herstellergarantie:3 Jahre bzw.

max. 20.000 h auf Lichtquelle,Kontrast:3.000.000:1,Leistung

je Lautsprecher:16 Watt,Lens-Shift Werte:Vertikal +45 %,

-0 %,ANSI Lumen:5200,Eingänge:1 x VGA,Objektiv

im Lieferumfang:Ja,Ultrakurzdistanz:Nein,Keystone-Korrektur

Vertikal:± 30°,WiFi:Nein,Interaktiv:Nein,Eingänge:1

x USB-B (Service),Lens-Shift vorhanden:Ja,Lautsprecher

integriert:1,Lampenlebensdauer ECO-Modus:30.000

Stunden,Eingänge:1 x Audio RCA (L/R),Bluetooth:Nein,Format:21:9,Lampentyp:Laser-Phosphor,Mediaplayer

integriert:Nein,Zulässige Luftfeuchtigkeit im

Betrieb:20 - 80% (nicht kondensierend),Zoom:optisch = 1,6x /

digital = 1,0x-4,0x,Auflösung in Pixel:1920 x

1200,Eingänge:2 x HDMI,IP-Zertifizierung:Nein,HDCP:Ja,Ausgänge:1

x VGA,Betriebsgeräusch Standard-Modus:32dB,Betriebsgeräusch

Eco-Modus:26dB,Herstellergarantie:3 Jahre auf

Projektor,Eingänge:1 x Audio (3,5mm),Eingänge:1

x Composite-Video Klinkebuchse,Lampenlebensdauer

Standard-Modus:20.000 Stunden,Stromverbrauch max.:245

Watt,Projektionsverhältnis:1.08 - 1.76 : 1

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

3-LCD-Projektor - 1080p

Integrierte Peripheriegeräte

Keypad

Netzwerk

Ethernet

Projektor

Helligkeit

5200 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
3000000:1
Sichtbare Bildfläche
7,62 cm - 762 cm
Projektionsdistanz
0.7 m - 11.37 m
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.08 - 1.76:1
Digitaler Zoomfaktor
4x
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis
21:9
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
85 Hz x 100 kHz
Lampentyp
Laser/Phosphor
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunden - Normalmodus
Bis zu 20000 Stunden - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polish, Schwedisch, Holländisch, Portugiesisch, Japanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Russisch, Türkisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch, Indonesisch, Ungarisch, Tschechisch, Kasachisch, Vietnamesisch, Thailändisch, Farsi
Besonderheiten
60ms input lag, 360-Grad-Projektion
Objektiv
Typ
Zoomobjektiv
Fokustyp
Manuell
Blendenöffnung
F/1.58-2.02, f/15.3-24.6
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Richtung der Objektivverschiebung
Vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
45% / 0%
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video, composite video
Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Lautsprecher
Typ
Intern
Ausgangsleistung/Kanal

16 Watt

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A

1 x Netzwerk - RJ-45

1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm

2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A

1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig

1 x USB (service) - 4-poliger USB Typ B

1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15)

1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15)

1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm

1 x Composite-Video-Eingang - RCA

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Fernbedienung, Luftfilter

Sicherheitsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Kennzeichnung

HDCP 1.4

Stromversorgung

Spannungsquelle

AC

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb

230 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Maße und Gewicht

Breite

39 cm

Tiefe

29,4 cm

Höhe

12,8 cm

Gewicht

5,2 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

49,2 cm

Transporttiefe

44,3 cm

Transporthöhe

23,9 cm

Transportgewicht

7,23 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Geräuschentwicklung

35 dB

Schallemission (Sparmodus)

26 dB

Weitere Bilder

