

ViewSonic Laserprojector 3LCD WUXGA 1920x1200 5200 ansilumen TR 1.08-1.77 1.6x zoom incl LCD 5.200 Ansilumen



Artikelnummer 999860548

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

ViewSonic Laserprojector 3LCD WUXGA 1920x1200 5200 ansilumen TR 1.08-1.77 1.6x zoom incl LCD 5.200 Ansilumen

Produktbeschreibung:

Einsatzbereiche:Hotelgewerbe,Einsatzbereiche:Business,Fernbedienung inklusive:Ja,Einsatzbereiche:Kultur,max.

Betriebstemperatur:+40°C,min. Betriebstemperatur:0°C,Ausgänge:1

x Audio (3,5mm),HDBaseT:Nein,Eingänge:1 x RJ45,Einsatzbereiche:öffentliche Einrichtungen,3D:Nein,Bundle:Nein,Einsatzbereiche:Bildung,Einsatzbereiche:Rental,Eingänge:1

x RS232,Ausgänge:1 x USB-A (5V/2A),Farbe:Weiß,Projektionstyp:LCD,Kategorie:Projektor,Keystone-Korrektur Horizontal:± 30°,Herstellergarantie:3 Jahre bzw.

max. 20.000 h auf Lichtquelle,Kontrast:3.000.000:1,Leistung

je Lautsprecher:16 Watt,Lens-Shift Werte:Vertikal +45 %,

-0 %,ANSI Lumen:5200,Eingänge:1 x VGA,Objektiv

im Lieferumfang:Ja,Ultrakurzdistanz:Nein,Keystone-Korrektur

Vertikal:± 30°,WiFi:Nein,Interaktiv:Nein,Eingänge:1

x USB-B (Service),Lens-Shift vorhanden:Ja,Lautsprecher

integriert:1,Lampenlebensdauer ECO-Modus:30.000

Stunden,Eingänge:1 x Audio RCA (L/R),Bluetooth:Nein,Format:21:9,Lampentyp:Laser-Phosphor,Mediaplayer

integriert:Nein,Zulässige Luftfeuchtigkeit im

Betrieb:20 - 80% (nicht kondensierend),Zoom:optisch = 1,6x /

digital = 1,0x-4,0x,Auflösung in Pixel:1920 x

1200,Eingänge:2 x HDMI,IP-Zertifizierung:Nein,HDCP:Ja,Ausgänge:1

x VGA,Betriebsgeräusch Standard-Modus:32dB,Betriebsgeräusch

Eco-Modus:26dB,Herstellergarantie:3 Jahre auf

Projektor,Eingänge:1 x Audio (3,5mm),Eingänge:1

x Composite-Video Klinkenbuchse,Lampenlebensdauer

Standard-Modus:20.000 Stunden,Stromverbrauch max.:245

Watt,Projektionsverhältnis:1.08 - 1.76 : 1

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

3-LCD-Projektor - 1080p

Integrierte Peripheriegeräte

Keypad

Netzwerk

Ethernet

Projektor

Helligkeit

5200 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
3000000:1
Sichtbare Bildfläche
7,62 cm - 762 cm
Projektionsdistanz
0.7 m - 11.37 m
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.08 - 1.76:1
Digitaler Zoomfaktor
4x
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis
21:9
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
85 Hz x 100 kHz
Lampentyp
Laser/Phosphor
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunden - Normalmodus
Bis zu 20000 Stunden - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polish, Schwedisch, Holländisch, Portugiesisch, Japanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Russisch, Türkisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch, Indonesisch, Ungarisch, Tschechisch, Kasachisch, Vietnamesisch, Thailändisch, Farsi
Besonderheiten
60ms input lag, 360-Grad-Projektion
Objektiv
Typ
Zoomobjektiv
Fokustyp
Manuell
Blendenöffnung
F/1.58-2.02, f/15.3-24.6
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Richtung der Objektivverschiebung
Vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
45% / 0%
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video, composite video
Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Lautsprecher
Typ
Intern
Ausgangsleistung/Kanal

16 Watt
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
1 x Netzwerk - RJ-45
1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
1 x USB (service) - 4-poliger USB Typ B
1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm
1 x Composite-Video-Eingang - RCA
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Luftfilter
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
HDCP 1.4
Stromversorgung
Spannungsquelle
AC
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
230 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Maße und Gewicht
Breite
39 cm
Tiefe
29,4 cm
Höhe
12,8 cm
Gewicht
5,2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49,2 cm
Transporttiefe
44,3 cm
Transporthöhe
23,9 cm
Transportgewicht
7,23 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Geräuschentwicklung
35 dB
Schallausmission (Sparmodus)
26 dB

Weitere Bilder

