METZ CONNECT REGplus IP20 C6Amodul 180° M Ethernet Power over

Artikelnummer	991999404
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

METZ CONNECT REGplus IP20 C6Amodul 180° M Ethernet Power over

Produktbeschreibung:

Metz Connect Netzwerkdose für Hutschienenmontage CAT 6A 180°

Bestückt mit einem C6Amodul 180° RJ45 Einzelmodul
Kabelzugang 45° von oben, Steckrichtung 45° nach unten geneigt
Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück

Netzwerkdose in Form eines Sicherungsautomaten. Der Buchseneinsatz ist vollständig geschirmt und für CAT 6A zugelassen. Die Dose wird wie ein Sicherungsautomat auf Standard-Hutschienen montiert. Die Baubreite von 1 TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Modulen in Standard-Elektroverteiler.
Bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über eine integrierte Potentialausgleichsblech direkt über die Hutschiene, welche über entsprechende Kontaktierungsklemmen am Gebäudepotentialausgleich anzuschließen ist.
Das Modul ist durch eine Abdeckung vor direkter Berührung geschützt. Bei Montage in schutzisolierten Verteilern bleibt die Schutzklasse II somit bestehen. Hierfür muss die Potentialausgleichsfeder entfernt werden.

Ausstattung:
Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation
GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert
Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert
Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
Getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
Für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
Montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen
Die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 REGplus in Standard-Elektroverteiler
Integrierte Staubschutzklappe (auch farbig erhältlich)

Technische Daten:
Ausführung (Netzwerkdosen): Einsatz · Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Inhalt: 1 St. · Kabel-Zuführung: oben · Montageart: Hutschiene · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Netzwerkdosen-Besonderheiten: Kompakt · Netzwerkgeräte-Art (Kategorisierung): Netzwerkdose · Schnittstellen: LAN: 1 x

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
DIN-Ausgang für Schienenmontage - CAT 6a
Produktmaterial
Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), gegossenes Zink, frianyl
Breite
1,75 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
6 cm
Farbe
Hellgrau
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
1 Anschluss
Technologie
STP-Kabel
Merkmale
Goldbeschichtet Anschlüsse, von Rückseite zugängliche IDC-Anschlüsse, PoE support
Geleisteter Anschluss
1 x RJ-45 weiblich
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schutzumschlag, Etikettenfenster
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C

Produkteigenschaften

Zubehörkategorie	Patch-Panels, Anschlüsse und Komponenten
Produkttyp	DIN-Ausgang für Schienenmontage
Farbkategorie	Grau
Farbe	Hellgrau

Weitere Bilder