

ASUS ProArt PA32UCXR LED-Monitor 81 3 cm 32"" 3840 x 2160 4K UHD 2160p @ 60 Hz IPS 1600 cd/m² 1000:1 DisplayHDR 1400 5 ms Lautsprecher Schwarz



Artikelnummer 999785700

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

ASUS ProArt PA32UCXR LED-Monitor 81,3 cm 32" 3840 x 2160 4K UHD 2160p @ 60 Hz IPS 1600 cd/m² 1000:1 DisplayHDR 1400 5 ms Lautsprecher Schwarz

Produktbeschreibung:

16:9, 5ms, HDMI, DP, TB, USB-C 90W, 60Hz, Speaker

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung

81,3 cm (32")

Integrierte Peripheriegeräte

USB 3.0-Hub

Bildschirmtyp

IPS

Seitenverhältnis

16:9

Native Auflösung

4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz

Ppi

0.1845

Helligkeit

1600 cd/m²

Kontrast

1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)

HDR-Format

HDR1400

HDR-Zertifizierung

DisplayHDR 1400

Farbunterstützung

1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)

Farbraum

100% sRGB, 97% DCI-P3, 99% Adobe RGB, 85% Rec.2020 (CIE 1976)

Reaktionszeit

5 ms (Gray-to-Gray)

Vertikale Bildwiederholrate

40 - 60 Hz

Horizontale Bildwiederholrate

135 - 135 kHz

Horizontaler Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Bildschirmbeschichtung

Blendfrei

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

Mini LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten

Bild in Bild, Umgebungslichtsensor, Auto Calibrate, Bild für Bild, Trace Free Technology, Hybrid Gamma, Näherungssensor, Farbtemperatur Auswahl, HLG-Gamma, Low Blue Light-Technologie, CalMAN Verified, Multiple HDR-Modus, ProArt Palette, Dolby Vision, Delta E=2-Farbgenauigkeit, Variable Refresh Rate (VRR), QuickFit Plus, calibration control

Farbe

Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

72,7 cm x 24,5 cm x 60,1 cm - mit Fuß

Gewicht

13,8 kg

Audio

Typ

Lautsprecher

Ausgangsleistung/Kanal

6 Watt

Konnektivität

Schnittstellen

HDMI 2.0 | DisplayPort 1.4 | 2 x Thunderbolt 4 | 3 x USB 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 Gen 2 (bis zu 90 W) | Kopfhöreranschluss

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel

+23/-5

Schwenkwinkel

60

Rotationswinkel

180

Höheneinstellung

100 mm

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Kennzeichnung

UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, MSIP, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch (typisch)

42.62 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 72,7 cm - Tiefe: 24,5 cm - Höhe: 60,1 cm - Gewicht: 13,8 kg | Ohne Fuß - Breite: 72,7 cm - Tiefe: 9 cm - Höhe: 44,5 cm - Gewicht: 9,2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
96,5 cm
Transporttiefe
22,8 cm
Transporthöhe
55,5 cm
Transportgewicht
20,5 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C

Produkteigenschaften

Display - Native Auflösung	3840 x 2160
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Schnittstellendetails - Schnittstellen	USB-C 3.2 Gen 2 (bis zu 90 W), 3 x USB 3.2 Gen 2, Kopfhörerstecker, HDMI, 2 x Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Gewicht	13,8 kg
Display - Diagonale	32 Zoll
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Größe diagonal (metrisch)	81,3 cm
Farbe	Schwarz
TFT-Technologie	IPS
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	60 Hz
Reaktionszeit	5 ms
Display - Schnittstelle	HDMI
LCD-Hintergrundbeleuchtung	Mini LED-Hintergrundbeleuchtung
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

