

WatchGuard Firebox T85-PoE Appliance Only EU Power over Ethernet

| | |
|----------------------|-----------|
| Artikelnummer | 900158646 |
| Gewicht | 1kg |
| Länge | 1mm |
| Breite | 1mm |
| Höhe | 1mm |



Produktbeschreibung

WatchGuard Firebox T85-PoE Appliance Only EU Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Unternehmen sind heute auf eine schnelle, zuverlässige und sichere Internetverbindung angewiesen, benötigen jedoch Netzwerksicherheitslösungen, die mit den sich ändernden Anforderungen Schritt halten und sich weiterentwickeln können. Die Firebox T85 ist eine hochleistungsfähige Tabletop-Appliance.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Sicherheitsgerät

Breite

29 cm

Tiefe

20,55 cm

Höhe

4,3 cm

Gewicht

2,6 kg

Lokalisierung

Europa

Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität

Installierte Prozessoren

1 x NXP LS1046 1,8 GHz

RAM

4 GB DDR4 SDRAM

Festplatte

SSD 128 GB x 1 - M.2

Netzwerk

Formfaktor

Extern

Anz. Anschlüsse

8

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Netzwerk/Transportprotokoll

IPSec, L2TP, DDNS, PPPoE, TCP/IP, UDP/IP, FTP, DHCP, SMTPS, POP3S, DNS, HTTP, HTTPS, IMAPS

Routing Protocol

RIP, OSPF, BGP

Remoteverwaltungsprotokoll

SNMP 2, SNMP 3

Leistung

Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 943 Mbps

Firewall-Durchsatz (IMIX): 2.40 Gbps

VPN-Datendurchsatz (IMIX): 680 Mbit/s

HTTPS-Inhaltsinspektion (IPS aktiviert): 576 Mbit/s

Antivirus-Durchsatz: 1,53 Gbit/s

IPS-Durchsatz (Vollscan): 1,28 Gbit/s

Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 4.96 Gbps

VPN-Durchsatz (1518-Byte UPD): 2.04 Gbps

Kapazität

Gleichzeitige Anschlüsse: 3850000

Gleichlaufende Verbindungen (Proxy): 3850000

Neue Verbindungen pro Sekunde: 35500

VLAN-Unterstützung: 75

Mobile VPN-Tunnel: 60

VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 60

Statusanzeiger

Failover, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Modul, Status, Betriebsmodus, Reset, Stromversorgung

Leistungsmerkmale

Stateful Packet Inspection (SPI), Proxy-Firewall, HTTP-Proxy, HTTPS-Proxy, FTP-Proxy, DNS proxy, TCP/UDP-Proxy, POP3S-Proxy, SMTPS-Proxy, IMAPS-Proxy, Explicit-Proxy, Schutz vor DoS-Angriffen, Schutz vor fragmentierten und fehlerhaften Paketen, Schutz vor gemischten Bedrohungen, Syslog-Unterstützung, SD-WAN-Unterstützung, Dynamic path selection (DPS), Jitter-/Verlust-/Latenzmessung, Hochverfügbarkeit, Quality of Service (QoS), unterstützt DiffServ Code Point (DSCP), IP Precedence, DHCP-Server, DHCP-Client, DHCP-Relais, NAT Support, IPSec NAT-Traversal (NAT-T), Link Aggregation, IPv6-Unterstützung, firewall

Verschlüsselungsalgorithmus

TLS, IKEv2

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP)

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz

Schnittstellen

1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN)

1 x serial - RJ-45

2 x USB 3.0 - Type A

2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45

5 x 1000Base-T - RJ-45

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x Netzkabel

MTBF

1,155,348 Stunden

Kennzeichnung

FIPS 140-2, NRTL, CB, IPv6 Ready Gold, WEEE, RoHS, REACH

Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

PoE+

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
WatchGuard Fireware OS
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
38,05 cm
Transporttiefe
30,92 cm
Transporthöhe
10,37 cm
Transportgewicht
3,1 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)

Weitere Bilder

