

DIGITUS 25,4 cm 10Zoll 12U wall mounting cabinet SOHO PRO 595 x 315 300mm Wandgehäuse 12 HE

Artikelnummer	999806378
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

DIGITUS 25,4 cm 10Zoll 12U wall mounting cabinet SOHO PRO 595 x 315 300mm Wandgehäuse 12 HE

Produktbeschreibung:

Schutzklasse IP20Abschließbare Sicherheitsglastür200°
Türöffnungswinkel1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür254
mm (10")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb
des Schrankes montiert,
galvanisiert254 mm (10")-Profilschienen sind in
der Tiefe verstellbar1,1 - 1,5 starkes Stahlblech
mit einer hohen Belastbarkeit,
pulverbeschichtetKabeleingang mit Bürstenleiste
im Dach und mit Kunststoffabdeckung im BodenLüftungsschlitze
für aktive sowie passive Be- und EntlüftungEinbautiefe
für Komponenten max.: 254 mmProduktabmessungen
(H x B x T): 595 x 315x 300 mmVerpackungsabmessungen
(H x B x T): 175 x 360 x 610 mmGewicht (netto /
brutto): 7,92 / 8,39 kgDie DIGITUS® Wandgehäuse
SOHO PRO Serie zeichnet sich durch die effiziente
Lieferung im optimierten Flatpack sowie einer
besonders anwenderfreundlichen Installation aus.-
Kompaktes Gehäuse für Installationen bei geringen
Platzverhältnissen- Vereinfachte Logistik: Lieferung
erfolgt unmontiert im optimierten Flatpack- Schnell
einsatzbereit: Besonders anwenderfreundliche,
schnelle Installation mit nur wenigen Schrauben-
Flexible Möglichkeiten zur Kabelführung durch
geschützte Öffnungen im Dach und Boden- Abschließbare
Sicherheitsglastür mit 200° Türöffnungswinkel-
Tiefenverstellbare 254 mm (10") Profilschienen-
Traglast für den Einbau von Komponenten: 30 kgOb
Privatbereich,
Büro oder bei Unterverteilungen mit geringen Platzverhältnissen:
Mit den kompakten 254 mm (10")-Lösungen der SOHO

PRO Serie installieren Sie ihr Netzwerk, wo sie es möchten. Die in drei Höheneinheiten (6HE, 9HE, 12HE) erhältlichen Wandgehäuse sind ausgestattet mit einer Vollglastür sowie einer Kabeleinführung im Dach und Boden.

Ein Paar galvanisierte, mit ablesbaren Höheneinheiten beschriftete 254 mm (10")-Profilschienen sind im Inneren verbaut.

Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech.

Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005).

Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden.

Deliefert werden die Netzwerkschränke unmontiert, im optimierten Flatpack. Die Montage erfolgt in wenigen Schritten und ist dank beiliegender Schritt-für-Schritt Anleitung kinderleicht.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Schrank

Regaltyp

Netzwerkschrank

Platzierung/Montage

Geeignet für Wandmontage

Produktmaterial

Stahl

Packungsinhalt

2 Schlüssel, Befestigungsteile

Rack-Größe

25,4 cm (10")

Höhe (Rack-Einheiten)

12U

Breite

31,5 cm

Tiefe

30 cm

Höhe

59,5 cm

Gewicht

7,92 kg

Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht

36 cm x 61 cm x 17,5 cm / 8,39 kg

Farbe

Hellgrau, RAL 7035

Verschiedenes

Gewichtsbeschränkung

60 kg

Leistungsmerkmale

Abschließbar, Glastür, Lüftungssystem, verzinkte Schienen, Kabeleinführung mit Bürstenleiste

Kennzeichnung

IP20

Produkteigenschaften

Höhe (Rack-Einheiten)	12
Gewicht	7,92 kg
Farbkategorie	Grau
Farbe	Hellgrau, RAL 7035
Zubehörcategorie	Racks und Rack-Hardware

Weitere Bilder

