

Extreme Networks ExtremeSwitching 5420M Switch L3 managed 24 x 10/100/1000 + 4 x 1/10/25 Gigabit SFP28 + 2 x SFP-DD stapelbar an Rack montierbar



Artikelnummer 999945732

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Extreme Networks ExtremeSwitching 5420M Switch L3 managed 24 x 10/100/1000 + 4 x 1/10/25 Gigabit SFP28 + 2 x SFP-DD stapelbar an Rack montierbar

Produktbeschreibung:

Extreme networks 5420M-24T-4YE. Basic Switching
RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24 - Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: 3 - Konsolen-Port: RJ-45.
Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 32000 Eintragungen
- Routing-/Switching-Kapazität: 328 Gbit/s.

Rack-Einbau

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed

Gehäusotyp

An Rack montierbar

Untertyp

Gigabit Ethernet

Ports

24 x 10/100/1000 + 4 x 1/10/25 Gigabit SFP28 + 2 x SFP-DD (stapelbar)

Leistung

Aggregatbandbreite: 328 Gbit/s

Bildrate: 244 Mpps

Größe der MAC-Adresstabelle

64.000 Einträge

Max. Einheiten pro Stack

8

Remoteverwaltungsprotokoll

CLI

Verschlüsselungsalgorithmus

128-Bit AES, 256-Bit-AES

Leistungsmerkmale

Abtastautomatik pro Gerät, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, MACsec-Unterstützung

Produktzertifizierungen

IEEE 802.1ae

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45

4 x 1/10/25 GBase-X SFP28

2 x Netzwerk-Stapelvorrichtung SFP-DD

1 x seriell (Konsole) RJ-45

1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45

2 x USB

1 x Konsole (micro-USB)

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Internes Netzteil

Max. unterstützte Anzahl

2

Redundante Stromversorgung

Optional

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

Base Software License, ExtremeCloud IQ Pilot (1 Jahr)

Maße und Gewicht

Breite

44,1 cm

Tiefe

33 cm

Höhe

4,4 cm

Gewicht

4,18 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - Lebensdauer

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	Switch
Software - Typ	ExtremeCloud IQ Pilot (1 Jahr), Base Software License
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x USB, 1 x seriell (Konsole) RJ-45, 1 x Konsole (micro-USB), 2 x Netzwerk- Stapelvorrichtung SFP-DD, 24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45, 4 x 1/10/25GBase-X SFP28, 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45
Farbkategorie	Blau
Ports (zweite) - Typ	1/10/25 Gigabit SFP28
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Leistung	Bildrate: 244 Mpps, Aggregatbandbreite: 328 Gbit/s
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES, 128-Bit AES
Anz. Anschlüsse	24
Ports (dritte) - Typ	SFP-DD (stapelbar)
Ports - Typ	10/100/1000
Größe der MAC-Adresstabelle	64.000 Einträge
Untertyp	Gigabit Ethernet
Gewicht	4,18 kg
Service und Support - Typ	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
Menge	2
Redundante Stromversorgung	Optional

Weitere Bilder

