# Dell 27 Plus 4K USB-C Monitor S2725QC LED-Monitor 68.47 cm (27") 3840 x 2160 4K @ 120 Hz IPS 350 cd/m² 1500:1 4 ms 2xHDMI, USB-C Lautsprecher mit 3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 900007470 |
| **Gewicht** | 1kg |
| **Länge** | 1mm |
| **Breite** | 1mm |
| **Höhe** | 1mm |

## Produktbeschreibung

Dell 27 Plus 4K USB-C Monitor S2725QC LED-Monitor 68,47 cm 27 Zoll 3840 x 2160 @ 120 Hz IPS 350 cd/m² 1500:1 4 ms 2xHDMI Lautsprecher mit 3 Jahre Basic Hardware Service Advanced Exchange nach Ferndiagnose

Technische Details:

Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2186109
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Energieklasse (HDR)
Klasse G
Diagonalabmessung
68,47 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync Premium
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung
65 Watt
Bildschirmtyp
IPS
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 bei 120 Hz
Pixelpitch
0.1554 mm
Ppi
163
Helligkeit
350 cd/m²

Kontrast
1500:1
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Farbraum
99% sRGB (CIE 1931)
Reaktionszeit
5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal), 4 ms (Grau-zu-Grau extrem)
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
27 - 270 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten
Dell ComfortView Plus, Dell Easy Arrange, arsenfreies Glas, ohne Quecksilber, LED-Randlichtsystem, flimmerfreies Panel, Low Blue Light-Technologie, breiter Betrachtungswinkel, extrem dünnes Blendendesign
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61,154 cm x 20,04 cm x 51,863 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht
6,71 kg
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.3)
USB-C Upstream/DisplayPort 1,4 Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 65 W)
USB 3.2 Gen 1 Downstream
USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2
USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W)
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel
-5/+21
Schwenkwinkel
60
Rotationswinkel
180
Höheneinstellung
130 mm
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Zubehör im Lieferumfang
I/O-Abdeckung
Enthaltene Kabel

1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 - USB-C - 1 m
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (4 Sterne), DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, HDCP 2.3
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
25 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
37 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)
21 Watt
Stromverbrauch (max.)
180 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.4 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61,154 cm - Tiefe: 20,04 cm - Höhe: 38,863 cm - Gewicht: 6,71 kg
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61,154 cm - Tiefe: 20,04 cm - Höhe: 51,863 cm - Gewicht: 6,71 kg
Ohne Fuß - Breite: 61,154 cm - Tiefe: 6 cm - Höhe: 35,598 cm - Gewicht: 4,85 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
8,9 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
ENERGY STAR-Version
8.0
CO2-Fußabdruck
272 CO2-Emissionen in kg (EU)
Herstellung (kg CO2e)
125.79
Logistik (kg CO2e)
16.7
Verwendung (kg CO2e)
123.35
EOL (kg CO2e)
5.88
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
148.65
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 80% (nicht kondensierend)

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Stromverbrauch im Standby-Modus** | 0,4 Watt |
| **Reaktionszeit** | 4 ms |
| **Display - Native Auflösung** | 3840 x 2160 |
| **Größe diagonal (metrisch)** | 68,47 cm |
| **Display - Typ** | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor |
| **Schnittstellendetails - Schnittstellen** | USB-C Upstream/DisplayPort 1,4 Alt Mode , USB 3.2 Gen 1 Downstream, USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W), 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.3), USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Cha |
| **Display - Diagonale** | 27 Zoll |
| **Software - Typ** | Dell Display Manager |
| **Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung** | 120 Hz |
| **Audioausgang - Typ** | Lautsprecher |
| **Display - Schnittstelle** | USB-C, HDMI |
| **Energie Effizienzklasse** | Klasse F |
| **Farbkategorie** | Silber, Schwarz |
| **Gewicht** | 6,71 kg |
| **TFT-Technologie** | IPS |
| **Display - Formfaktor** | Desktop-Gerät |
| **LCD-Hintergrundbeleuchtung** | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| **Eingangssignal** | 2xHDMI, USB-C |
| **Display - Technologie** | TFT-Aktivmatrix |

## Weitere Bilder