Datalogic High PERF USB/RS-232 Multi-Interface

Artikelnummer 999483063

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Datalogic High PERF USB/RS-232 Multi-Interface

Produktbeschreibung:

Rückverfolgbarkeit - mit Sicherheit!Der 9600 ist das Spitzenmodell unter den industriellen Handscannern der meistverkauften PowerScan-Serie von Datalogic. Er erfüllt mühelos Ihre Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit. Denn die lückenlose Rückverfolgbarkeit in der Fertigung - der Intralogistik und im Einzelhandel hat für Unternehmen - die sich um die Erfüllung der Lieferanforderungen von Verbrauchern bemühen - oberste Priorität.

Dafür benötigen Sie ein robustes und zuverlässiges Gerät.

Dieser Scanner mit Schutzart IP65 und IP67 übersteht

Stürze aus 2,5 m Höhe auf Beton.

Der Trigger bietet eine Belastbarkeit von bis

zu 10 Millionen Auslösevorgängen.

Die induktive Ladetechnologie eliminiert zudem

Fehlfunktionen und Geräteausfälle - die auf verschmutzte

 korrodierte oder defekte Ladekontakte zurückzuführen sind.Zukunftssichere KonnektivitätDer PowerScan
 9600 verfügt über alle bewährten Funktionen der industriellen Handheld-Scanner von Datalogic –

und zusätzlich über eine integrierte industrielle

Konnektivität - die eine einfache Verbindung mit

einem PC - Industrie-PC - Tablet oder einer SPS ermöglicht.

Es sind keine Fremdgeräte erforderlich - da die

Kommunikationsmodule in der Ladestation und bei

der kabelgebundenen Version inline austauschbar sind.

Die Plug-and-Play-Architektur hilft dabei - die

Netzwerkintegrität aufrechtzuerhalten - und ist

einfach zwischen RS-232 - USB - USB-C - Ethernet

- Ethernet I/P oder Profinet konfigurierbar.

Zukünftige Standards oder Änderungen an Ihrer Netzwerkeinrichtung lassen sich innerhalb weniger Minuten einfach anpassen. Sie haben die Power in der HandDie 9600er-Serie bietet drei verschiedene Leistungsstufen - je nach Anwendung - mit Leseraten

- die 20 % schneller sind als bei Produkten anderer Hersteller.

Das Standard-Range-Modell ist mit einer Kamera ausgestattet - die Low Density 1D-und 2D-Codes innerhalb normaler Lesereichweiten erfasst.

Für größere Lesedistanzen wählen Sie den High

Performance Reader mit einer Doppelkamera.

Einzigartig bei Datalogic ist das Document Capture-Modell

- das Farbbilder zur Qualitätskontrolle oder zur

Unterschriftenbestätigung aufnimmt.

Wie alle Datalogic-Scanner bietet die 9600er-Serie eine sanfte Weißlichtbeleuchtung und bestätigt erfolgreich erfasste Codes mit dem "Green Spot"

- auch bei beschädigten oder verschmutzten Barcodes. Eine neue Stufe DrahtlosIndustrie- und Lagerumgebungen sind im Regelfall rau und die Verwendung einer großen Anzahl von mit Wi-Fi und Bluetooth® ausgestatteten Geräten in einem Bereich kann die Leistung beeinträchtigen und zu Ausfallzeiten führen.

Datalogic empfiehlt die Verwendung seines proprietären Schmalband-Funksystems - STAR.

Ohne die Möglichkeit von Interferenzen mit anderen

Netzwerken und mit einer erweiterten Kommunikationsreichweite

- die vollständig bidirektional ist - ist ein

fehlerfreier Betrieb garantiert.

Im Gegensatz zu Bluetooth - wo maximal 7 Geräte mit einer einzigen Basisstation verbunden werden können - wird diese Zahl mit STAR auf 16 Geräte mehr als verdoppelt.

Die Bediener können sich frei in großen Arbeitsbereichen bewegen - Gegenstände scannen - Daten über die eingebaute Tastatur eingeben und sofortiges Feedback vom Host auf dem großen - hellen OLED-Display empfangen. Optimieren Sie Ihre Gesamtbetriebskosten Datalogic legt großen Wert auf eine langfristige Geräteleistung und hat daher die PowerScan 9600-Serie mit mehreren kostensparenden Funktionen ausgestattet.
Eine intelligente Akku-Technologie maximiert und

Eine intelligente Akku-Technologie maximiert und optimiert die Ladeeffizienz und gibt Aufschluss über den Zustand des Akkus.

Die Ladestation verfügt über eine kabellose Ladetechnologie

- wodurch die Möglichkeit eines schlechten oder fehlenden Ladevorgangs aufgrund von beschädigten oder verschmutzten Kontakten - der häufigste Fehler bei herkömmlichen Ladestationen – eliminiert wird. Diese neuen Ladestationen liefern sogar Informationen über den Zustand des Geräts.

Planen Sie auf dieser Basis Ihre vorbeugenden Wartungen - um ungeplante Ausfallzeiten aufgrund unerwarteter Störungen zu vermeiden. Diese einfachen - aber leistungsstarken Zusatzfunktionen

biese einfachen - aber leistungsstarken Zusatzfunktionen senken die Gesamtbetriebskosten um bis zu 15%. Der PowerScan 9600 ist die optimale Wahl - wenn

Der PowerScan 9000 ist die optimale wani - wenn

es um höchste Flexibilität und extreme Zuverlässigkeit geht.

Technische Details:

Allgemein

Тур

Barcode-Scanner - Handgerät

Farbe

Schwarz, Gelb

Barcode

Schnittstellen Typ

RS-232, USB

Min. Strichcodesymbolbreite

2.5 mil

Fokusbereich der Scan Engine

High Perfomance (HP)

Scan-Elementtyp

Sichtbare Laser Diode - weiße LED

Sensorauflösung

1280 x 800

Wellenlänge der Lichtquelle

630-680 nm

Scanmodus

Single Pass

Max. Gebrauchsdistanz

242.9 cm

Skew (Grad)

52

Pitch (Grad) 52

Print Contrast Signal (PCS)

15%

Entschlüsselungsfunktion

EAN/JAN, Industrial 2 aus 5, Code 39, ISBT 128, IATA, ISBN, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Code 32, Full ASCII Code 39, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), MacroPDF417, Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, Swedish Post, Standard 2 of 5, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code, Portuguese Post

TTL Decoding

Decodiert

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Benachrichtigung bei Erfolg

Signalton, LED-Anzeige

Funktionen

Mit Auslöser, Bilderfassung, robust, Datalogic Three Green Lights (3GL)

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x USB

1 x RS-232

Verschiedenes

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, BSMI, GOST, NOM, IEC 60950, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, ICES-003 Class B, EMC, FCC Part 15, IC, RoHS, Laser Class 2, KCC, REACH, EN 60825-1, IP65

Stromversorgung

Spannung

DC 5 V

Erforderlicher elektrischer Strom

280 mA (in Betrieb), 187 mA (Standby)

Abmessungen und Gewicht

Breite

7,9 cm

Tiefe

14 cm

Höhe

19 cm

Gewicht

318 g

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-20 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 95 % (nicht kondensierend)

Drop Specification

2 m

Produkteigenschaften

TTL Decoding Decodiert

Barcode - Schnittstelle USB, RS-232

Farbe Gelb, Schwarz

Gewicht 318 g

Barcode - Funktionen Datalogic Three Green Lights (3GL), Mit Auslöser, Robust, Bilderfassung

Scanner - FormfaktorHandgerätFarbkategorieGelb, SchwarzEingabegerät - AnschlusstechnikKabelgebundenWellenlänge der Lichtquelle630-680 nmProdukttypBarcode-ScannerService und Support - Typ3 Jahre GarantieScanner - TypBarcode-Scanner

Weitere Bilder



