

Netgear Smart GS724TPP Switch L3 Lite Smart 24 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x Gigabit SFP Desktop an Rack montierbar PoE+ 380 W

Artikelnummer 999710800

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

NETGEAR Smart Switches bieten leistungsstarke L2-, L2+/Layer-3-Lite- und überzeugende PoE-Funktionen sowie ausgezeichnete Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Sie sind speziell für konvergierte Netzwerke konzipiert, in denen Sprache, Video und Daten von einer einzigen Netzwerkplattform getragen werden. Hinsichtlich Netzwerkeffizienz, Betriebskosten und Verwaltung lassen diese Switches keine Wünsche offen. Diese Switches sind ideal für Klein- und mittelständische Unternehmen, die eine optimale Kombination aus Funktionen und Leistung gepaart mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis wünschen.

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2
Leistung	1 Gbps Kupferlatenz (9216-byte Pakete): , Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 By, 1 Gbps Fiberlatenz (1518-byte Pakete): 2, 1 Gbps Kupferlatenz (1518-byte Pakete): , 1 Gbps Fiberlatenz (64-byte Pakete): 2.5, 1 Gbps Kupferlatenz (64-byte Pakete): 3., 1 Gbps Fiberlatenz (9216-byte Pakete): 2, Bandbreite (Vollduplex): 52 Gbps
Netzwerk - Typ	Switch
Prozessor - Typ	MIPS 4Kec
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE+)
Stromverbrauch im Standby-Modus	24,7 Watt
Statusanzeiger	Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität, PoE
Kapazität - Kapazität	IGMP Multicast-Gruppen: 128, VLAN-Unterstützung: 64, DHCP-Spionageeinträge: 256, ACL: 100, Prioritäts-Warteschlangen: 8, Multicast-Gruppen: 128
Farbkategorie	Blau
Größe der MAC-Adressstabelle	8000 Einträge
Netzwerk - Formfaktor	Desktop, An Rack montierbar
Leistungsaufnahme im Betrieb	446,7 Watt
Anz. Anschlüsse	24
Taktfrequenz	500 MHz
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+, 2 x 1000Base-X SFP
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports (zweite) - Typ	Gigabit SFP
Service und Support - Typ	Lebenslange NETGEAR-Garantie

Weitere Bilder

