

Dell PowerSwitch N3224P-ON - Switch - L3 - managed - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x 100 Gigabit QSFP28 - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar - PoE++ - CAMPUS Smart Value

Artikelnummer 999341134

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Produkteigenschaften

Kapazität - Kapazität	Multicast-Einträge (IPv6): 1021, Maximale ACL-Regeln pro Schnittstelle (I, Max ACL rules system-wide: 3914, Multicast-Einträge (IPv4): 1023, RIP-Routen: 512, Maximale Regeln pro ACL: 1023, Maximale ACL-Regeln pro Schnittstelle (I, IPv4-Routen (dynamisch): 8160, LAG-Gruppen: 128, IPv6-Routen (dynamisch): 4096, ARP-Einträge: 6144, Maximale Anzahl dynamischer Ports pro Sw, IPv4-Routen (statisch): 1024, Next-Hops pro Route über ECMP: 16, Maximale Mitgliedports pro LAG: 8, NDP-Einträge: 2560, ECMP-Gruppen: 1024, Maximale ACL-Regeln pro Schnittstelle (I, ACL: 100, Maximale ACL-Regeln pro Schnittstelle (I, OSPF-Routen: 8158, VLAN-Routingschnittstellen: 128, VLAN-Unterstützung: 4094, Maximale VLAN-Schnittstellen mit angewen, IPv6-Routen (statisch): 1024
Verschlüsselungsalgorithmus	AES, SSL, TLS, MD5
Netzwerk - Typ	Switch
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE+)
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 Management, 1 x seriell (RS-232) RJ-45 Konsole, 1 x USB Type A, 24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ - 30 , 4 x 10Gbit-LAN SFP+, 2 x 100Gbit LAN QSFP28 Stacking, 1 x micro-USB 2.0 Type B Konsole
Gewicht	7,08 kg
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Anz. Anschlüsse	24
Leistung	Switching-Kapazität: 528 Gbps, Weiterleitungsrate: 733 Mpps
Produkttyp	Switch
Untertyp	Gigabit Ethernet
Farbkategorie	Schwarz
Ports (zweite) - Typ	10 Gigabit SFP+
Software - Typ	Dell EMC OS6
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Service und Support - Typ	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
Leistungsaufnahme im Betrieb	944 Watt
Flash-Speicher - Installierte Größe	8 GB
Gestellte Leistung	1050 Watt
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	1
Menge	2
Redundante Stromversorgung	Optional
Ports (dritte) - Typ	100 Gigabit QSFP28

Weitere Bilder

