

# DIGITUS CAT 6 Modularstecker für Rundkabel ungeschirmt 100 Stk. 6 Modularer Stecker

**Artikelnummer** 900025565

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Der Netzwerkstecker DIGITUS DN-219602 wurde für Zuverlässigkeit und Leistung entwickelt. Mit seinem robusten Polycarbonatgehäuse unterstützt dieser Stecker Rundkabel und gewährleistet stabile Verbindungen. Mit einer Einsteckkraft von 30 N und einer Lebensdauer von bis zu 750 Steckzyklen ist er für den langlebigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt. Der vergoldete RJ-45-Stecker bietet eine verbesserte Leitfähigkeit und Widerstandsfähigkeit und ist für CAT 6-Netzwerkanwendungen geeignet. Darüber hinaus entspricht er Konformitätsstandards wie EN 50173-1 und ISO/IEC 11801 Ed. 3 und gewährleistet so Qualität und Zuverlässigkeit in verschiedenen Konfigurationen. Dieser Netzwerkstecker ist für den Einsatz unter extremen Bedingungen ausgelegt und hat einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 80 °C.

- **Robuste Konstruktion**

Das Polycarbonatgehäuse dieses Steckverbinders bildet eine robuste Hülle, die ihn vor physischen Beschädigungen schützt und eine langfristige Leistungsfähigkeit gewährleistet.

- **Hohe Steckzykluszahl**

Dieser Steckverbinder ist für 750 Steckzyklen ausgelegt und ermöglicht somit häufiges Ein- und Ausstecken, ohne dass die Leistung oder Integrität beeinträchtigt wird.

- **Optimierte Konnektivität**

Die vergoldeten Kontakte verbessern die Signalqualität und reduzieren die Gefahr von Störungen, ideal für Hochgeschwindigkeits-Netzwerkanwendungen.

- **Breiter Betriebstemperaturbereich**

Dieser Steckverbinder wurde für einen optimalen Betrieb zwischen -40 °C und 80 °C entwickelt und eignet sich für verschiedene temperaturempfindliche Umgebungen.

- **Einhaltung von Normen**

Dieser Steckverbinder erfüllt Normen wie EN 50173-1 und ISO/IEC 11801 Ed. 3 und bietet zuverlässige Leistung in Netzwerkinstallationen.

## Weitere Bilder

