

TP-LINK Tapo V1 Netzwerk-Überwachungskamera schwenken / neigen Farbe Tag&Nacht 3 MP 2304 x 1296 2K Audio drahtlos Wi-Fi 2,4 GHz radio H.264 Gleichstrom 9 V

Artikelnummer 999707638

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

TP-LINK Tapo V1 Netzwerk-Überwachungskamera schwenken / neigen Farbe Tag&Nacht 3 MP 2304 x 1296 2K Audio drahtlos Wi-Fi 2,4 GHz radio H.264 Gleichstrom 9 V

Produktbeschreibung:

Design Formfaktor Kuppel Befestigungstyp Tisch/Bank
Produktfarbe Weiß Leistung Energiequelle Gleichstrom
AC Eingangsspannung 100 - 240 V AC Eingangsfrequenz 50 / 60 Hz Stromverbrauch (Standardbetrieb) 1,78 W
Stromverbrauch (max.) 3,27 W DC-Ausgang Volt 9
DC Ausgangsström 0,6 A Leistungen Typ IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung Innenraum Übertragungstechnik
Kabellos Auto-Suche Ja Virtueller Assistent Amazon Alexa & Google Assistant Funkfrequenz 2400 MHz
Lieferumfang Anzahl der Kameras 1 Mitgelieferte
Kabel AC Schrauben enthalten Ja Betriebsanleitung
Ja Anker enthalten Ja Montageschablone Ja Nachtsicht
Nachtsicht Ja Nachtsichtdistanz 9 m Infrarot-Wellenlänge
850 nm Netzwerk WLAN Ja Netzstandard IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Unterstützte Netzwerkprotokolle TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP WLAN-Standards 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Objektiv Anzahl der Linsen 1 Feste Brennweite 4 mm Speichermedium Eingebaute HDD Nein Integrierter Kartenleser Ja Kompatible Speicherkarten MicroSD (TransFlash) Max.
Speicherkartengröße 512 GB Kamera Kameraschwenkkontrolle
Ja Kamera-Schwenksteuerung Ja Schwenkbereich 0 - 360 ° Video Maximale Auflösung 2304 x 1296 Pixel Megapixel insgesamt 3 MP Videokompressionsformate H.264 Videoaufnahme Ja Bis zu 30 Frames pro Sekunde 15 fps Videostreaming Ja Audio Eingebaute Lautsprecher Ja Audio-System 2-Wege Eingebautes Mikrofon Ja Audio-Entdeckung Ja Bildsensor Anzahl der Sensoren 1 Größe des Bildsensors 25,4 /

2,8 mm Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 - 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 % Gewicht und Abmessungen Breite 86,5
mm Tiefe 85 mm Höhe 117,7 mm Kabellänge 3 m Anschlüsse
und Schnittstellen Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja Sicherheit Video-Bewegungsmelder Ja Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen 128-bit AES,
HTTPS, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK Datenschutz Ja Management-Funktionen
Reset-Knopf Ja Technische Details Nachhaltigkeitskonformität
Ja Nachhaltigkeitszertifikate CE,
EAC
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung

Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon

Audioformate

G.711

Anschlusstechnik

Drahtlos

Breite

8,54 cm

Tiefe

8,68 cm

Höhe

11,77 cm

Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen

Digital-Video-Format

H.264

Max. Digitalvideoauflösung

2304 x 1296

Bewegungserkennung

Ja

Video-Modi

2K

Infrarot-LEDs

Ja

Infrarotabstand

30 m

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung

2304 x 1296

Bildrate (max.)

15 Bilder pro Sekunde

Leistungsmerkmale

Weckfunktion, ONVIF-Unterstützung, Live-Übertragung, Privacy-Modus, Push-Benachrichtigung, LED-Anzeige, Reset-Taste,

Bewegungserkennung, Erkennung von weinendem Baby, bis zu 9 m Sichtweite bei Nacht, Video Screen Sharing,

Bewegungserfassung, benutzerdefinierte Aktivitätszone

Bildsensor

Typ

3 MP 9.1 mm (1/2.8")

Objektivkonstruktion

Brennweite

3.83 mm

Objektiv-Irisblende

F/2.4
Schwenken
Bereich (Grad)
360
Kippen
Bereich (Grad)
114
Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle
2,4 GHz radio
Netzwerkprotokolle
DHCP, DNS, HTTP, NTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, RTSP, HTTPS, TLS, SSL
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungsmaterialien
Kennzeichnung
RoHS, AES-128, RCM, TLS, SSL, WPA2-PSK, WPA
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 9 V - 0.6 A
Stromversorgungsgerät
Netzteil Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple iOS 10 oder höher, Android 4.4 oder höher
Internet der Dinge (IoT)
Unterstützte Hostgeräteplattform
iOS, Android
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
10 - 90% RH (non-condensing)

- **Gestochen scharfe 2K 3MP Ansicht**

Halten Sie alle wunderbaren Momente des Lebens mit dem atemberaubenden, ultraklaren 2K-Objektiv fest. So entgehen Ihnen keine noch so feinen Details mehr.

- **Erkennung von Babygeschrei mit fortschrittlicher Nachtsicht**

Mit der fortschrittlichen Nachtsichtfunktion und der Erkennung von Babygeschrei verstärkt die Tapo Cam Ihre Babybetreuung rund um die Uhr.

- **Passen Sie Ihre Aktivitätszonen für wichtige Alarmer an**

Steuern Sie, welche Alarmer Sie erhalten, indem Sie mehrere benutzerdefinierte Aktivitätszonen um wichtige Bereiche herum erstellen.

- **Präzise Bewegungsverfolgung**

Wenn eine Bewegungsaktivität erkannt wird, verfolgt die Kamera das Objekt, um es im Blickfeld zu behalten.

- **Zwei-Wege-Audio**

Kommunizieren Sie mit neugierigen Mitbewohnern, Familienmitgliedern oder sogar Haustieren über ein klares Zwei-Wege-Audio.

- **Privatzone**

Legen Sie anpassbare Sperrzonen fest, um zu verhindern, dass bestimmte Bereiche aufgezeichnet werden, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass persönliche Momente durchsickern.

Produkteigenschaften

Videoeingang - Anschlusstechnik	Drahtlos
Video-Modi	2K
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Unterstützte Audiofunktionen	Eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, Integriertes Mikrofon
Stromversorgungsgerät - Typ	Netzteil
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß
Unterstützte Hostgeräteplattform	iOS, Android
Max. Digitalvideoauflösung	2304 x 1296

Weitere Bilder

