

StarTech.com - KVM-Switch - sicher - 16 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - Desktop

Artikelnummer 900098764

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

StarTech.com KVM-Switch sicher 16 x KVM ports 1 lokaler Benutzer Desktop

Produktbeschreibung:

Steuern Sie mehrere Computer mit einem einzigen Satz Peripheriegeräte, während Datenpfade zwischen den Systemen isoliert bleiben und keine Daten gespeichert werden

Bedienen Sie mehrere sichere Systeme von einer einzigen Workstation mit dem NIAP-zertifizierten KVM-Switch. Er bietet kompromisslose Sicherheit, Enterprise-Performance und nahtlose Steuerung von bis zu 16 Computern mit 2560x1600 60Hz Bildschirm.

NIAP-zertifizierte Multi-System-Steuerung

Verwalten Sie bis zu 16 DVI Desktops, Workstations oder Server mit einer Maus, Tastatur und 2560x1600 Monitor. Status-LEDs an den Konsolenports, dem CAC-Port und den Portauswahlanzeigen liefern sofortiges visuelles Feedback, während die NIAP-Zertifizierung vollständige Systemisolation gewährleistet, um jegliche Datenübertragung oder Datenlecks zwischen verbundenen Systemen zu verhindern. Integrierte Manipulationsschutz-Schalter sichern das Gerät ab dem Moment des Verlassens der Fabrik. Jeder Eindringversuch - ob bei Lagerung, Transport oder Betrieb - deaktiviert den KVM dauerhaft und löst klare visuelle sowie akustische Warnungen aus. Damit eignet er sich optimal zum Schutz von Abläufen über Sicherheitsdomänen hinweg oder zur Einhaltung strenger regulatorischer Anforderungen.

Dieser sichere KVM entspricht den folgenden Schutzprofilen und Modulen:

- Schutzprofil für Peripherie-Sharing-Geräte (PSD), Version 4.0
- PP-Modul für analoge Audioausgabegeräte, Version 1.0
- PP-Modul für Benutzer-Authentifizierungsgeräte, Version 1.0
- PP-Modul für Tastatur-/Mausgeräte, Version 1.0
- PP-Modul für Video-/Anzeigegeräte, Version 1.0

Integrierter CAC-Zugang und Manipulationsschutz

Ein dedizierter und konfigurierbarer Common-Access-Card-Port (CAC) ermöglicht sichere Smartcard-Anmeldungen auf allen verbundenen Systemen, ohne dass an jedem Rechner separate Kartenleser angeschlossen werden müssen. Das erweiterte Manipulationsschutz-System nutzt Anti-Tamper-Schalter zur Erkennung physischer Eindringversuche, deaktiviert sofort alle Funktionen und löst visuelle sowie akustische Alarmer aus. Zusätzlich zeigt ein manipulationssicheres Siegel unbefugten physischen Zugriff eindeutig an.

Enterprise-Sicherheit und Zuverlässigkeit

Entwickelt für IT-Profis: Unsere sicheren KVM-Switches werden in den USA gefertigt, sind NIAP-zertifiziert, im Innovation Lab umfassend getestet und werden weltweit von Behörden, Militär und Unternehmenssicherheitsteams eingesetzt. Für Umgebungen mit sensiblen oder vertraulichen Daten konzipiert, verbinden sie hochsichere Schutzmechanismen mit der zuverlässigen Leistung, die für geschäftskritische Abläufe erforderlich ist.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

KVM-Switch - 16 Anschlüsse

Gehäusotyp

Desktop

Untertyp

KVM

Ports

16 x KVM port(s)

Anz. lokale KVM-Benutzer

1 lokaler Benutzer

Tastatur-/Mausschnittstelle

USB

Max Auflösung

2560 x 1600 @ 60 Hz

Leistungsmerkmale

Metallgehäuse, Druckknopf, Manipulationsschutz

Statusanzeiger

Status, Port Status, CAC

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

16 x DVI-D-Eingang (Dual Link) Buchse

16 x USB-Eingang Type B common access card (CAC)

16 x Tastatur / Maus Type B

16 x Audioeingang Stereoklinke 3,5 mm Buchse

1 x DVI-D-Ausgang (Dual Link)

2 x USB-Ausgang Type A

1 x Audioausgang Stereoklinke 3,5 mm

1 x USB-Ausgang Type A Common Access Card (CAC), für Nutzer

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung

DC 12 V

Verschiedenes

Produktzertifizierungen

PSD PP v4.0, NIAP PP 4.0

Maße und Gewicht

Breite

22 cm

Tiefe

43,1 cm

Höhe

6,9 cm

Produkteigenschaften

Statusanzeiger	Status, CAC, Port Status
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Ports - Typ	KVM
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Audioausgang Stereoklinke 3,5 mm, 16 x USB-Eingang Type B common access ca, 1 x USB-Ausgang Type A Common Access Car, 16 x Tastatur / Maus Type B, 2 x USB-Ausgang Type A, 1 x DVI-D-Ausgang (Dual Link), 16 x Audioeingang Stereoklinke 3,5 mm Bu, 16 x DVI-D-Eingang (Dual Link) Buchse
Anz. Anschlüsse	16
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Untertyp	KVM
Netzwerk - Typ	KVM-Switch
Farbkategorie	Schwarz
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	60 Hz
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	2560 x 1600

Weitere Bilder

