

Tiptel Yeastar NeoGate TG800 VoIP-Gateway 100Mb LAN GSM 850/900/1800/1900

Artikelnummer	995332882
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Tiptel Yeastar NeoGate TG800 VoIP-Gateway 100Mb LAN GSM 850/900/1800/1900

Produktbeschreibung:

HighlightsDie Yeastar TG-Serie verbindet GSM/3G/4G-Netzwerke direkt mit VoIP-Netzwerken und ermöglicht eine bidirektionale Kommunikation: GSM/3G/4G mit VoIP und VoIP mit GSM/3G/4G.

Die TG-Serie ist die beste Wahl, um IP-basierte Telefonanlagen miteinander zu verbinden und bietet eine Softswitch-Anbindung an ein GSM/3G/4G-Netzwerk. Darüber hinaus ist sie die beste Fallback-Lösung, wenn der Festnetzanschluss ausfällt.

Telefonanlage-Systeme mit GSM- oder 3G-WCDMA- oder 4G-LTE Netzwerken verbinden
SMS-Nachrichten über Webschnittstelle senden und empfangen,
unterstützt Massens-SMS

Mit Mobil-zu-Mobil-Anrufen und SIP-Trunks erhebliche Telefonkosten einsparen

In der webbasierten Verwaltung kann alles managed werden

Kostenstige Reserve, wenn das Festnetz ausfällt
Einfach zu integrieren: hohe Kompatibilität

mit etablierter IPPBX und Softswitch
Technische Spezifikationen

Models*

TG100

TG200

TG400

TG800

TG1600

Number of Ports

1

2

4

8

16

GSM Frequency**

850/900/1800/1900 MHz

WCDMA Frequency**

850/1900 MHz, 850/2100 MHz, 900/2100 MHz

4G Data

&ndash,

4G LTE Band**

Don&rsquo,t support 4G LTE

Depending on the module type. Check the supported band and operators.

Don&rsquo,t support 4G LTE

Protocol

SIP, IAX2

Antenna Splitter (4 in 1)

&ndash,

Support

Transport

UDP, TCP, TLS, SRTP

Voice Codec

G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM, ADPCM,

Speex

DTMF Mode

RFC2833, SIP Info, In-band

Echo Cancellation

ITU-T G.168 LEC

Calling Type

Termination (VoIP to GSM/WCDMA), Origination (GSM/WCDMA to VoIP)

Network Protocol

FTP, TFTP, HTTP, SSH

LAN

1 10/100 Mbps Ethernet Interface

2 10/100 Mbps Ethernet Interfaces

NAT Traversal

Static NAT, STUN

Network

DHCP, DDNS, Firewall, OpenVPN, Static IP, QoS,

Static Route, VLAN

Operation Range

0°C to 40°C, 32°F to 104°F

Power Supply

DC 12V, 1A

AC 100-240V

Storage Range

-20°C to 65°C, -4°F to 149°F

Dimensions (L × W × H) (mm)

110 x 70 x 24

213 x 160 x 44

340 x 210 x 44

440 x 250 x 44

Humidity

10-90% non-condensing

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

VoIP-Gateway

Breite

34 cm

Tiefe

21 cm

Höhe
4,4 cm
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, NTP, DDNS
Routing Protocol
Statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, HTTPS
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, VPN-Support, Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T)
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
SIP, IAX2, RTP, SRTP
Voice Codecs
G.722, G.729a, G.711u, G.711a, ADPCM, G.726
IP-Telefoniefunktionen
Echo Cancellation (G.168)
Kommunikationsformen
Zellprotokoll
GSM
Mobilfunkband
GSM 850/900/1800/1900
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45 | 1 x Konsole - RJ-45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Netzwerk/Transportprotokoll	NTP, DDNS, TCP/IP, UDP/IP
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Konsole - RJ-45, 1 x 100Base-TX - RJ-45
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Netzwerk - Typ	VoIP-Gateway
Produkttyp	VoIP-Gateway
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden

Weitere Bilder

