# TRENDnet Switch L2+ verwaltet 8 x 10/100/1000 PoE+ + 4 x Gigabit SFP an DIN-Schiene montierbar 240 W

Artikelnummer 991275598

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



## Produktbeschreibung

Der 12-Port gehärtete industrielle Gigabit PoE+ Layer 2+ verwaltete DIN-Rail Switch von TRENDnet, Modell TI-PG1284i, verfügt über acht Gigabit PoE+ Ports, vier Gigabit SFP Slots und eine PoE Gesamtleistung in Höhe von 240 W. Der Switch verfügt über ein Metallgehäuse und hält starken Vibrationen, Stößen sowie ESD / EMI / Überlast stand und kann in einem breiten Temperaturbereich unter extremen Bedingungen betrieben werden. L2+ Management beinhaltet Funktionen wie PoE Port-Kontrolle, 802.1Q/Q-in-Q VLAN, Multicast, Spanning Tree, Link Aggregation, QoS, IPv4 / IPv6 statisches Routing, ACLs und 802.1X für Flexibilität bei der Netzwerkintegration.

### • Industriell gehärtetes Design

Ausgestattet mit einem stabilen Gehäuse und dafür ausgelegt, starken Vibrationen und Schlägen standzuhalten; geschützt gegen ESD / EMI / Überlast; zum Betrieb in großer Temperaturbandbreite für extreme Bedingungen.

### • Flexible Integration

Verwaltete Funktionen beinhalten PoE-Kontrolle, statisches IP-Routing, Zugriffskontrolllisten, VLAN, IGMP Snooping, QoS, RMON, SNMP-Trap und Syslog für Überwachung und flexible Netzwerkintegration.

### Fehlertoleranz

Bietet dual redundante Stromversorgung (primär und RPS) aus externen Stromquellen und Alarmrelais für Benachrichtigung im Falle von Stromausfall.

# Produkteigenschaften

Netzwerk - Formfaktor An DIN-Schiene montierbar

Netzwerk - Typ Switch

Leistung Switching-Kapazität: 24 Gbps, Übertragungsleistung: 17.86 Mpps

**Ports - Typ** 10/100/1000 (PoE+)

Leistungsaufnahme im Betrieb 18 Watt

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 4 x 1000Base-X SFP, 8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W, 1 x Konsole RJ-45

Verschlüsselungsalgorithmus SSL, MODBUS

Anz. Anschlüsse12ProdukttypSwitchGewicht920 gGestellte Leistung240 Watt

**Untertyp** Gigabit Ethernet

FarbkategorieSchwarzPorts (zweite) - TypGigabit SFPGröße der MAC-Adresstabelle16.000 Einträge

Service und Support - Typ Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts

**RAM - Installierte Größe** 128 MB **Redundante Stromversorgung** Optional

# Weitere Bilder







