

# ATEN KVM-/Audio-/USB-Switch 2 x KVM/Audio/USB 1 lokaler Benutzer Desktop Gleichstrom

<b>Artikelnummer</b>	999710295
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

ATEN KVM-/Audio-/USB-Switch 2 x KVM/Audio/USB 1 lokaler Benutzer Desktop Gleichstrom

Produktbeschreibung:

KVM-Switch mit 2 Ports für USB- und PS/2-Eingabegeräte und VGA-Grafik mit Tonübertragung und USB 2.0-Hub (KVM-Kabel im Lieferumfang enthalten). Der CS1732B kombiniert einen 2-Port-KVM-Switch mit einem 2-Port-USB 2.0-Hub. Als KVM-Switch ermöglicht er es, zwei Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) aus zu steuern. Das Gerät bietet drei verschiedene Möglichkeiten, die Konsole umgehend auf einen anderen Computer zu legen: Manuell, über Hotkey-Tastenkombinationen, über das OSD-Menü und per Mausklick.

- VGA-KVM-Switch mit 2 Ports, USB 2.0-Unterstützung und 2.1-Kanal-Surround-Sound-Übertragung
- Eine Konsole steuert zwei Computer und zwei weitere USB-Geräte
- Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub
- Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
- Doppelte Schnittstelle - unterstützt Computer mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
- Tonübertragung mit vollem Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Surround-Sound-Anlagen
- Einfach zugängliche Konsolaudioports auf der Vorderseite - ideal für Benutzer von IP-Telefonie
- Unterstützt sowohl PS/2- als auch USB-Tastaturen und -Mäuse - flexibel einsetzbar dank des mitgelieferten Adapters für USB auf PS/2 USB-Maus und -Tastatur, oder PS/2-Tastatur und -Maus, oder PS/2-Tastatur und USB-Maus
- Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB und Audiosignalen
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536, DDC2B
- Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
- Auswahl der Computer per Drucktaster auf der Gerätevorderseite, per mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenü und Maus)
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Mac und Sun
- Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
- Video DynaSync? - speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten
- Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
- Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen\* (\* 1. PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen, 2. Sun-/Mac-Tastaturen funktionieren nur mit Sun- bzw. Macintosh-Computern)
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
- LED-Anzeige zur einfachen Statusüberwachung
- Einfache Installation - keine Software erforderlich
- Firmwareaktualisierung möglich

Lieferumfang

- 1x USB 2.0-KVMP?-Switch mit 2 Ports
- 2x 2L-5301U KVM-Kabelsets mit USB-Steckern
- 1x UC20KMZ-A-11 Konverter von USB auf PS/2 OSD-/Hotkey-Aufkleber
- 2x OSD-/Hotkey-Aufkleber
- 1x Kabel zur Firmwareaktualisierung
- 1x 0AD6-1605-24EG Netzteil
- 1x Benutzerhandbuch

Stromverbrauch: 5,3V, 3,1WUmgebung

- Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
- Lagertemperatur: -20 - 60 °C
- Feuchtigkeit: 0-80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften

- Gehäuse: Metall
- Gewicht: 0,55 kg
- Abmessungen (L x B x H): 14,00 x 8,70 x 5,50 cm

- Max. Auflösung: 2048x1536
- Hersteller-Nr.: CS1732B
- EAN Code: 4710423775060
- Höhe Verpackung: 0,173 m
- Typ 1: KVM Switch
- Anzahl CPU: 2
- Typ 2: 2-fach VGA KVM
- inkl. KVM-Kabelsatz: Ja
- USB-Spezifikation: USB 2.0
- Gewicht: 1,336 kg
- Video Eingänge je CPU: VGA x1
- Mit USB HUB: Ja
- Breite Verpackung: 0,062 m
- Verpackungsvolumen: 0,0030 m<sup>3</sup>
- Länge Verpackung: 0,283 m
- Ursprungsland: China
- Zolltarifnummer: 8471800000
- Hersteller: Aten
- Fronttasten: Ja
- Bauform: Desktop
- Datenrate: 480 Mb/s

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse

Gehäusetyp

Desktop

Untertyp

KVM

Ports

2 x KVM/Audio/USB

Anz. lokale KVM-Benutzer

1 lokaler Benutzer

Tastatur-/Mausschnittstelle

USB

Max Auflösung

2048 x 1536

Leistungsmerkmale

Anzeige - Bildschirm, Firmware aktualisierbar

Integrierte Peripheriegeräte

USB Hub

Statusanzeiger

Port Status, Auswahl

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

Tastatur / Video / Maus (KVM): 2 x 15-polig SPHD | 2 x USB Type A | 2 x Audio Mini-Klinkenstecker | 2 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker |

1 x RJ-11 Management | 2 x USB Type A | 1 x VGA HD-15 | 1 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker | 1 x Audio Mini-Klinkenstecker

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Leistungsaufnahme im Betrieb

3.1 Watt

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

2 x Tastatur / Maus / Video / USB-Kabel

Produktzertifizierungen

DDC-2B, RoHS

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

SunSoft Solaris, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP

Maße und Gewicht

Breite

8,7 cm

Tiefe

14 cm

Höhe

5,5 cm

Gewicht

0,55 kg

Herstellergarantie

Service und Support

3 Jahre Garantie

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 80%

## Produkteigenschaften

<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker, 1 x Audio Mini-Klinkenstecker, 2 x USB Type A, 2 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker, 1 x VGA HD-15, 1 x RJ-11 Management, 2 x Audio Mini-Klinkenstecker, Tastatur / Video / Maus (KVM): 2 x 15-po
<b>Statusanzeiger</b>	Auswahl, Port Status
<b>Anz. lokale KVM-Benutzer</b>	1 lokaler Benutzer
<b>Anz. Anschlüsse</b>	2
<b>Gewicht</b>	0,55 kg
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	3,1 Watt
<b>KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung</b>	2048 x 1536
<b>Ports - Typ</b>	KVM/Audio/USB
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Desktop
<b>Farbkategorie</b>	Grau, Schwarz
<b>Netzwerk - Typ</b>	KVM-/Audio-/USB-Switch
<b>Untertyp</b>	KVM
<b>Service und Support - Typ</b>	3 Jahre Garantie
<b>Netzwerk - Anschluss technik</b>	Kabelgebunden

## Weitere Bilder

