

# Hikvision DeepinView Series IDS-2CD7A46G2/V-XZHS Netzwerk-Überwachungskamera Kugel staubdicht / wasserdicht / vandalensicher Farbe Tag&Nacht 4 MP 2688 x 1520 Audio Composite GbE MJPEG H.264 H.265 H.265+ H.264+ Gleichstrom 12 V / PoE Klasse



<b>Artikelnummer</b>	900208537
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm

## Produktbeschreibung

Hikvision DeepinView Series IDS-2CD7A46G2/V-XZHS Netzwerk-Überwachungskamera Kugel staubdicht / wasserdicht / vandalensicher Farbe Tag&Nacht 4 MP 2688 x 1520 Audio Composite GbE MJPEG H.264 H.265 H.265+ H.264+ Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4

Produktbeschreibung:

Netzwerk Varifokal Bullet Kamera, 4MP, 2,8-12mm, DeepinViewX, DarkFighter, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, weiß

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiunterstützung

Ja: zwei integrierte Mikrofone, eingebauter Lautsprecher

Audioformate

G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC, MP3

Formfaktor

Kugel

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

14 cm

Tiefe

37,74 cm

Höhe

14 cm

Gewicht

2,28 kg

Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - fest - staubdicht / wasserdicht / vandalensicher

Digital-Video-Format

MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+

Max. Digitalvideoauflösung

2688 x 1520

Bewegungserkennung

Ja

Belichtungsbereich

1 Sek - 1/100000 Sek

Mindestbeleuchtung

0.0005 Lux - Farbe - F1.2 - AGC on

0.0001 Lux - S/W - F1.2 - AGC on

0 Lux - IR

Infrarot-LEDs

Ja

Infrarotabstand

100 m

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung

2688 x 1520, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 704 x 480

Bildrate (max.)

120 Bilder pro Sekunde

Leistungsmerkmale

DeepinView technology, Perimeterschutz, DarkFighter-Technologie, 140 dB wide dynamic range, 5 Video-Streams, Heizelement, Infrarot-Sperrfilter, blaues Glasmuster, DORI-Bereich, intelligentes Ergänzungslicht, konstante Bitrate, variable Bitrate, Region of Interest (ROI), Zielbeschnitt, Filterung der Umgebungsgerausche, Livebild von bis zu 20 Kanälen gleichzeitig, up to 32 users, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung, ONVIF (Profil M) Unterstützung, Kennwortschutz, complicated password, Wasserzeichen, Digest-Authentifizierung, WSSE, Sicherheitsauditprotokoll, Automatic Network Replenishment (ANR), NAS-Ready, Bildparameter-Schalter, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), 3D digitale Lärminderung, Verzerrungskorrektur, Defog, ePTZ, >52 dB SNR, Bewegungserkennung, Video-Manipulationsalarm, Videoqualitätsdiagnose, Vibrationsdetektion, Eindringungserkennung, Scene Change Detection, Audio-Ausnahmeerkennung, Defocus Detection, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Region-Eingangserkennung, Region-Ausgangserkennung, Aufnahme starten, Aufnahme auslösen, Gehäuse aus Aluminiumlegierung

Bildsensor

Typ

4 MP Progressive Scan CMOS 14.1 mm (1/1.8")

Objektivkonstruktion

Optisches Zoom

4.3 x

Brennweite

2.8 mm - 12 mm

Objektiv-Irisblende

F/1.47-2.5

Fokuseinstellung

Automatisch, manuell, halbautomatisch

Horizontales Blickfeld (Grad)

41.8 - 106

Vertikales Blickfeld (Grad)

23.6 - 55.4

Diagonaler Bildwinkel (Grad)

48.1 - 130

Schnittstellen

Video

Composite Video

Netzwerkschnittstelle

Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Netzwerkprotokolle

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QOS, IPv6, UDP/IP, Bonjour, SSL, TLS, NFS, SMB, CIFS, IPv4

Steuerungsschnittstelle

RS-485

Anz. Alarmeingänge

2

Anz. Alarmausgänge

2

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse

LAN/Stromversorgung - RJ-45

Audioeingang - 3,5-mm-Buchse

Audioausgang - 3,5-mm-Buchse

Kompositvideo (nur zur Fehlersuche)

Seriell RS-485

Unterstützte Speicherkarten

microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

Verschlüsselungsalgorithmus

EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, TLS 1.3, TLS 1.2, FIPS 140-2 Level 2, 128-Bit AES, 256-Bit-AES

Verschiedenes

Kennzeichnung

IP67, IK10

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4

Stromversorgungsgerät

21.5 Watt

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

19 cm

Transporttiefe

42,5 cm

Transporthöhe

18 cm

Transportgewicht

3,364 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-40 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)

0 - 95 % (nicht kondensierend)