

APC Dry Contact I/O SmartSlot Card

Artikelnummer	999958143
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Die I/O Karte mit potenzialfreiem Kontakt (Dry Contact) bietet 6 konfigurierbare Ausgangsrelais und 4 Eingangskontakte zur Überwachung externer Auslöser und zur Auslösung von Aktionen an externen Geräten. Die 2 universellen I/O-Anschlüsse (UIO) unterstützen optionale Umgebungssensoren und das Dry Contact I/O-Zubehör. Das I/O-Zubehör für potentialfreie Kontakte bietet 2 zusätzliche Schnittstellen für potentialfreie Kontakteingänge und Relaisausgänge. Schließen Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an die Karte und einen PC an, um das dynamische Web-UI zu nutzen. Konfigurieren Sie USV-Einstellungen und Aktionen von Ausgangsrelais, Eingangskontakten und Umgebungssensoren auf der Grundlage von Statusänderungen oder USV-Ereignissen.

- **Robustes, umweltfreundliches Design**

Diese Netzwerkmanagementkarte arbeitet effizient bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C und ist für den Betrieb bei einer Luftfeuchtigkeit von 0 bis 95 % RH ausgelegt, sodass sie in verschiedenen Installationen zuverlässig funktioniert.

- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten**

Ausgestattet mit zwei Schnittstellentypen, darunter 100Base-TX Ethernet und ein 4-poliger USB-Typ-B-Anschluss, bietet sie Flexibilität für den Anschluss verschiedener Geräte und Netzwerkkonfigurationen.

- **Umfassende Konformitätsstandards**

Dieses Produkt erfüllt zahlreiche Konformitätsstandards wie EN 61000-3-2 und FCC CFR47 Teil 15 und gewährleistet somit die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an Sicherheit und Leistung.

- **Benutzerfreundliche Anzeigen**

Verfügt über eine übersichtliche LED-Statusanzeige und eine Reset-Taste, sodass Benutzer das Gerät einfach überwachen und bei Bedarf zurücksetzen können, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.

- **Robuste Datenverbindungsprotokolle**

Verwendet Ethernet-, USB- und Fast-Ethernet-Protokolle, um eine zuverlässige Datenübertragung und eine effektive Verwaltung von Netzwerkgeräten zu gewährleisten.

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	Fernverwaltungsadapter
Ports - Typ	10/100
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Schnittstellentyp (Bustyp)	SmartSlot
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x USB - 4-poliger USB Typ B - weiblich, 1 x Trockenkontakt - Terminal Block (Sch, 2 x 100Base-TX - RJ-45 - weiblich
Statusanzeiger	Comm
Gewicht	200 g
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Netzwerk - Formfaktor	Plug-in-Modul

Weitere Bilder

