

Mobotix P26 Body Day Netzwerk-Überwachungskamera keine Linse Kuppel Farbe 6 MP 3072 x 2048 LAN 10/100 MJPEG H.264 MxPEG PoE Class 3

Artikelnummer	998429523
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Mobotix P26 Body Day Netzwerk-Überwachungskamera keine Linse Kuppel Farbe 6 MP 3072 x 2048 LAN 10/100 MJPEG H.264 MxPEG PoE Class 3

Produktbeschreibung:

Die p26, ausgestattet mit 6 Megapixel Moonlight Sensor, wird mit jeder Innenraum-Situation fertig und liefert die beste Lichtempfindlichkeit. Die p26 stellt mit ihrem extrem wettbewerbsfähigen Preis, dem kompletten MOBOTIX Funktionsumfang und dem MOBOTIX Video Management System MxMC eine der attraktivsten Sicherheitslösungen am Markt dar. Die Kamera bietet mit der manuellen Schwenk-, Neigefunktion höchste Flexibilität bei der Installation. Ausgestattet mit einem Teleobjektiv liefert die p26 hochauflösende 6 Megapixel Detailbilder. Eine einzige p26, ausgestattet mit einem 103° Objektiv und installiert im Eck-Bereich, kann einen kompletten Raum vollständig und hochauflösend absichern. Eine hemisphärische Variante ist ebenfalls verfügbar. Für alle Indoor Modelle gibt es ein Aufputz-Set, um Installationen auf Betondecken zu ermöglichen sowie spezielle Audio-Varianten mit Gegensprechfunktion inklusive Mikrofon und Lautsprecher.

Technische Details:

Leistung

Energiequelle

PoE

Stromverbrauch (in Betrieb)

5 W

Stromverbrauch (max.)

4 W

Leistungen

Typ

IP-Sicherheitskamera

Unterstützung von Positionierung

Innenraum

Übertragungstechnik

Verkabelt

PTZ Kontrolle (Pan/Tilt/Zoom)

Ja

Tag/ Nachtmodus

Ja

Zertifizierung

EN55022:2010;, EN55024:2010;, EN50121-4:2006, EN61000-6-1:2007;, EN 61000-6-2:2005, EN61000-6-3:2007+A1:2011, EN61000-6-4:2007+A1:2011, AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010, CFR47 FCC part15B

Design

Formfaktor

Box
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
IK-Kodex
IK06
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
WLAN
Nein
Bluetooth
Nein
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP (Client or Server), NTP (Client and Server), SIP
(Client and Server) G.711 (PCMA and PCMU) and G.722
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
CCD-Sensorgroße
25,4 / 1,8 mm
Vollbildverfahren
Ja
Speichermedium
Eingebaute HDD
Ja
HDD Kapazität
4 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Video
Maximale Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Unterstützte Videoformate
H.264,M-JPEG,MxPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
25 fps
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Nein
Eingebautes Mikrofon
Nein

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)

1

Kamera

Mindestbelichtung

0,1 Lux

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

0 - 40 °C

Gewicht und Abmessungen

Höhe

89 mm

Durchmesser (mm)

12 cm

Gewicht

270 g

Linsensystem

Maximale Blendenzahl

1.8

Sicherheit

Temperatursensor

Ja

Technische Details

Integrierter PIR-Sensor

Nein

Weitere Bilder

