

TP-LINK VIGI C430 IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Kabelgebunden CE/BSMI/VCCI/ONVIF Zimmerdecke Schwarz Weiß 3MP Full-Color Turret Network Camera



Artikelnummer 999709329

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

TP-LINK VIGI C430 IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Kabelgebunden CE/BSMI/VCCI/ONVIF Zimmerdecke Schwarz Weiß 3MP Full-Color Turret Network Camera

Produktbeschreibung:

TP-LINK VIGI C430 V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken /
neigen - Turret - Farbe (Tag&Nacht) - 3 MP - 2304
x 1296 - M12-Anschluss - feste Brennweite - Audio
- LAN 10/100 - H.264 - H.265 - H.265+ - H.264+
- Gleichstrom 12 V /

PoE Allgemeines Typ Netzwerkkamera Gehäusematerial

Gehäuse Kunststoff Weitere Features (Wasserdicht,
...) Innenbereich Außenbereich Farbe Schwarz Weiß

Sensoreigenschaften Pixelzahl Sensor nativ 3 MP

Auflösung 2304 * 1296 Technisc

Verpackung: Retail

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung

Ja: integriertes Mikrofon

Formfaktor

Turret

Kameramontagetyp

Deckenmontage, Wandmontage

Anschlussstechnik

Kabelgebunden

Breite

12,3 cm

Tiefe

12,3 cm

Höhe

8,3 cm

Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen

Digital-Video-Format

H.265+, H.265, H.264+, H.264

Max. Digitalvideoauflösung

2304 x 1296

Bewegungserkennung

Ja

Mindestbeleuchtung

0.005 Lux - Farbe

0 Lux - weißes Licht

0 Lux - IR

Infrarot-LEDs

Ja

Infrarotabstand

30 m

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung

2304 x 1296, 2048 x 1280, 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240

Bildrate (max.)

30 Bilder pro Sekunde

Leistungsmerkmale

Smart Detection, Filtern von Personen und Fahrzeugen, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Erkennung von Kameramanipulationen, Erkennung besitzerloser Objekte, Smart IR, Wide Dynamic Range (WDR), 3D digitale Lärminderung, Infrarot-Sperrfilter, Vehicle Detection, Region-Eingangserkennung, Region-Ausgangserkennung, Open Network Video Interface Forum (ONVIF), HTTPS-Verschlüsselung, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), Bildspiegelung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Belichtungssteuerung, Weißabgleich, 2 Video-Streams, Passwort-Reset per E-Mail, IP-Adressfilterung, Digest-Authentifizierung, Reset-Taste, Plastikgehäuse, Privatsphärenmaske-Funktion, Eindringungserkennung, Erkennung von Menschen, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)

Bildsensor

Typ

3 MP CMOS 9.1 mm (1/2.8")

Objektivkonstruktion

Typ

M12-Anschluss - feste Brennweite

Brennweite

4 mm

Objektiv-Irisblende

F/1.6

Horizontales Blickfeld (Grad)

89.1

Vertikales Blickfeld (Grad)

45.1

Diagonaler Bildwinkel (Grad)

106.9

Schwenken

Bereich (Grad)

0 bis 360

Kippen

Bereich (Grad)

0 bis 85

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle

TCP/IP, UDP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, SSL, TLS

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse

LAN - RJ-45

Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungsmaterialien
Kennzeichnung
IEC 62368-1, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, BSMI, VCCI
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C

Produkteigenschaften

Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Max. Digitalvideoauflösung	2304 x 1296
Unterstützte Audiofunktionen	Integriertes Mikrofon

Weitere Bilder

