

# B-Ware Seasonic Focus SFX Gold 650| 650W| aktiv| vollmodular| 80 PLUS Netzteil PC-/Server

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Artikelnummer</b> | 900095400 |
| <b>Gewicht</b>       | 1kg       |
| <b>Länge</b>         | 1mm       |
| <b>Breite</b>        | 1mm       |
| <b>Höhe</b>          | 1mm       |



## Produktbeschreibung

Zustand: BWARE - Verpackung geöffnet - gebraucht - ohne Zubehör

Seasonic Focus SFX Gold 650| 650W| aktiv| vollmodular| 80 PLUS Netzteil PC-/Server

Produktbeschreibung:

Leistungsstarkes SFX-650-Watt-Netzteil, hohe Effizienz durch 80 PLUS-Gold-Zertifikat, starke Singlerail mit 54 A, modulares Kabelmanagement mit flachen Kabeln, 10 Jahre Herstellergarantie  
Technische Details:

Energie  
Gesamtleistung  
650 W  
AC Eingangsspannung  
100 - 240 V  
AC Eingangsfrequenz  
50/60 Hz  
Eingangsstrom  
9 A  
Kombinierter Strom (+3.3V)  
100 W  
Kombinierter Strom (+12V)  
648 W  
Kombinierter Strom (+5V)  
100 W  
Kombinierter Strom (-12V)  
3,6 W  
Kombinierter Strom (+5Vsb)  
15 W  
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)  
20 A  
Max. Ausgangsstrom (+12V)  
54 A  
Max Ausgangsstrom (+5V)  
20 A  
Max. Ausgangsstrom (-12V)  
0,3 A

Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)

3 A

Energieschutzeigenschaften

Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung

Überhitzungsschutz

Ja

Kühlung

Lüfter Durchmesser

12 cm

Anzahl Lüfter

1 Lüfter

Lüfterplatzierung

Oben

Kühlung

Aktiv

Anschlüsse und Schnittstellen

Motherboard Anschlussstecker

20+4 pin ATX

Anzahl Molex Anschlüsse 4pin

3

Stromkabellänge Motherboard

35 cm

Anzahl SATA Stromstecker

6

SATA-Netzkabellänge

600 mm

Periphere (Molex) Netzkabellänge

700 mm

Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin

4

CPU Stecker (4+4 pin)

Ja

CPU-Leistung Kabellänge

40 cm

Kabeltyp

Modular

Leistung

Zweck

PC

Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor

SFX

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)

100000 h

Design

Produktfarbe

Schwarz

Beleuchtung

Nein

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

0 - 50 °C

Gewicht & Abmessungen

Breite

125 mm

Tiefe

63,5 mm

Höhe

125 mm

Zertifikate

80 Plus Zertifizierung

80 PLUS Gold

Energy Star-zertifiziert

Ja

RoHS-Kompatibel

Ja

Zertifizierung

cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE, WEEE, ErP Lot 6, REACH