

BROADCOM Avago LPe32002 Hostbus-Adapter PCIe 3.0 x8 Low-Profile 32Gb Fibre Channel x 2

Artikelnummer	998620830
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

BROADCOM Avago LPe32002 Hostbus-Adapter PCIe 3.0 x8 Low-Profile 32Gb Fibre Channel x 2

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik
 Verkabelt Hostschnittstelle PCI Express Schnittstelle
 Faser Anzahl Faseranschlüsse 2 Optischer Kabelverbinder
 SFP+ PCI version 3.0 Design Eingebaut Ja Produktfarbe Black,
 Green, Grey Zertifizierung [Australia(RCM), Japan(VCCI Class A),
 China(China RoHS Compliant), Europe(CE Mark, EU
 RoHS compliant,TUV Bauart Certified),
 Korea(MSIP[formerly KCC/MIC]Class A), Taiwan(BSMI
 Class A)] Netzwerk Maximale Datenübertragungsrate
 3200 Mbit/s Gewicht und Abmessungen Tiefe 68,9
 mm Höhe 167,6 mm Betriebsbedingungen Temperaturbereich
 bei Lagerung -20 - 85 °C Relative Luftfeuchtigkeit
 in Betrieb 5 - 95 % Logistikkdaten Warentarifnummer (HS) 85176990
 Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Hostbus-Adapter

Formfaktor

Plug-in-Karte - Low-Profile

Schnittstellentyp (Bustyp)

PCI Express 3.0 x8

Netzwerk

Ports

32Gb Fibre Channel x 2

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

32 GB Fibre Channel (Short Wave)

Fibre Channel

FC-DA, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PI, FCP-4, FC-PI-2, FC-PI-4, FC-GS-6, FC-PI-5, FC-LS-2, FC-DA-2, SBC-3, SPC-4, SSC-4

Datenübertragungsrate

28.05 Gbps

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

2 x SFP+
 Schnittstellen
 2 x 32Gb Fibre Channel - LC Multi-Mode
 Verschiedenes
 Zubehör im Lieferumfang
 Low profile Slotblech
 Kennzeichnung
 FCC Klasse A zertifiziert, CSA, UL, RoHS, BSMI Class A, VCCI Class A, MSIP Class A, China RoHS, RCM
 Maße und Gewicht
 Breite
 16,764 cm
 Höhe
 6,891 cm
 Herstellergarantie
 Service & Support
 Begrenzte Garantie - 3 Jahre
 Umgebungsbedingungen
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 5 - 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Ports - Typ	32Gb Fibre Channel
Netzwerk - Typ	Hostbus-Adapter
Netzwerk - Datenübertragungsrate	28,05 Gbps
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x8
Produkttyp	Hostbus-Adapter
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x 32Gb Fibre Channel - LC Multi-Mode
Netzwerk - Formfaktor	Plug-in-Karte

Weitere Bilder

