

VIVOTEK Fixed Dome IP Kamera 5MP Outdoor IR PoE 3.6mm IP66 Netzwerkkamera 5 MP

Artikelnummer 997422811
Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

VIVOTEK Fixed Dome IP Kamera 5MP Outdoor IR PoE 3.6mm IP66 Netzwerkkamera 5 MP

Produktbeschreibung:

VIVOTEK FD9380-H Fixed Dome IP Kamera 5MP, Outdoor,
IR, PoE, 3,6mm, IP66, IK10, H.265

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen

Gewicht

540 g

Höhe

89,6 mm

Breite

117,2 mm

Tiefe

117,2 mm

Speichermedium

Kompatible Speicherkarten

MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Integrierter Kartenleser

Ja

Flash-Speicher

128 MB

ROM-Kapazität

512 MB

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

-30 - 60 °C

Luftfeuchtigkeit in Betrieb

0 - 90 %

Lieferumfang

Betriebsanleitung

Ja

Anzahl der Kameras

1
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
PTZ Kontrolle (Pan/Tilt/Zoom)
Ja
Zertifizierung
CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Typ
IP-Sicherheitskamera
Tag/ Nachtmodus
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Unterstützung von Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Verkabelt
Linsensystem
Digitaler Zoom
48 x
Minimale Blendenzahl
2
Feste Brennweite
3,6 mm
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Design
IK-Kodex
IK10
Produktfarbe
Black,White
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzfunktion
Vandal proof
Formfaktor
Kuppel
LED-Anzeigen
Ja
Wetterfest
Ja
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Bildsensor
CCD-Sensorgröße
25,4 / 2,7 mm
Anzahl der Sensoren
1
Vollbildverfahren
Ja
Sensor-Typ
CMOS
Video

Videokompressionsformate

H.264,H.265,M-JPEG

Videostreaming

Ja

Gegenlichtkompensation

Ja

Megapixel insgesamt

5 MP

Flip & Spiegel

Ja

Smart-IR

Ja

Bildqualitätsanpassung

Brightness,Contrast,Saturation,Sharpness

Schalldämpfung

Ja

Textüberlagerung

Ja

Geräuschminderungstechnologie

3D-Rauschunterdrückung

Datenschutz-Maskierung

Ja

Zeitstempel-Überlagerung

Ja

Highlight-Kompensation (HLC)

Ja

Maximale Auflösung

2560 x 1920 Pixel

Bis zu 30 Frames pro Sekunde

20 fps

Netzwerk

Ethernet Schnittstellen Typ

Schnelles Ethernet

Netzstandard

IEEE 802.3af

Eingebauter Ethernet-Anschluss

Ja

Streaming-Verfahren

Multicasting

Zahl der Benutzer

10 Benutzer

Unterstützte Netzwerkprotokolle

802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP

Quality of Service (QoS) Support

Ja

Kamera

Blickwinkel, diagonal

100 °

Kameraschwenkkontrolle

Ja

Neigungswinkelbereich

0 - 75 °

Drehungswinkel

350 °

Blickwinkel, horizontal

76 °

Webcam - Pan Bereich

0 - 350 °
Mindestbelichtung
0,005 Lux
Blickwinkel, vertikal
59 °
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Kameraverschlusszeit
1/5 - 1/32000 s
Leistung
Stromverbrauch (max.)
6,49 W
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (in Betrieb)
3,69 W
Audio
Signal-zu-Geräusche Verhältnis (SNR)
67 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8
Sicherheit
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
Video-Bewegungsmelder
Ja
Nachtsicht
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
2
Nachtsichtdistanz
30 m
Nachtsicht
Ja

Produkteigenschaften

RAM - Installierte Größe	512 MB
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Leistungsaufnahme im Betrieb	6,49 Watt
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Max. Digitalvideoauflösung	2560 x 1920
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß, Schwarz
Gewicht	540 g

Weitere Bilder

