

# HONEYWELL PD45S0F Full touch screen Direct Thermal and Transfer printer Ethernet Etiketten-/Labeldrucker 203 dpi



<b>Artikelnummer</b>	999916345
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm

## Produktbeschreibung

HONEYWELL PD45S0F Full touch screen Direct Thermal and Transfer printer Ethernet Etiketten-/Labeldrucker 203 dpi

Produktbeschreibung:

Etikettendrucker, Midrange-Drucker, Thermotransfer,  
8 Punkte/mm (203 dpi), Medienbreite (max.): 114 mm,  
Druckbreite (max.): 105 mm, Rollendurchmesser  
(max.): 203mm,  
Farbband Kern: 25,4 mm, Geschwindigkeit (max.): 200 mm/Sek,  
Display (Touchscreen), Black Mark Sensor, Gap Sensor,  
Anschluß: USB (Typ B), USB-Host, Ethernet (10/100Mbit),  
RAM: 128MB, Flash: 128 MB, Emulation: ZPLII, ZSim II,  
IPL, DPL, separat bestellen: Netzkabel Verpackungseinheit: 1  
Technische Details:

Allgemein

Druckertyp

Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom

Lokalisierung

Europa

Drucker

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 300 dpi

Bis zu 50 mm/Sek - geringe Geschwindigkeit - 300 dpi

Eingebaute Geräte

3,5"-LCD-Touchscreen

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Schnittstelle

LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host, seriell

Max. Auflösung (S/W)

203 dpi

Druckersprache

Intermec Fingerprint, Intermec Direct Protocol, Intermec Printer Language (IPL), ZSim2, ZPL II, DPL, Extensible Mark-up Language (XML)

Funktionen

Echtzeit-Uhr

Barcodes

UCC/EAN-128, UPC, MH10.8, AIAG, OGMARS, HIBCC, Postnet, ISBT 128, GM1724

Prozessor

Prozessor

ARM Cortex-A7 800 MHz

RAM

RAM Installiert (Max.)

256 MB

Technologie / Formfaktor

DDR3 SDRAM

Flash-Speicher

Flash-Speicher

256 MB

Medienhandhabung

Medientyp

Etiketten, Blackmark-Etiketten, Endlosetiketten, Schilder, leporellogefaltet Etiketten

Max. Mediengröße

Rolle (11,4 cm)

Minimale Mediengröße (Angepasst)

20 mm x 5 mm

Max. Mediengröße (angepasst)

114 mm

Mediengrößen

Rolle (2 - 11,4 cm)

Max. Druckbreite

108 mm

Max. Drucklänge

4.8 m

Zulässige Medienstärke

0.076 mm - 0.255 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser

203.2 mm

Rollenkerndurchmesser

25.4 mm, 76 mm

Vorlageneinzug für Medien

1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,4 cm)

Netzwerk

Netzwerk

Druckserver

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen

1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B

USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A

1 x LAN - RJ-45

1 x RS-232

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

Kein Netzkabel enthalten

Kennzeichnung

CB

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung - intern

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V

Nötige Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme im Betrieb

100 Watt

Power Factor Korrektur

Ja

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

5 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 85% (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite

24,9 cm

Tiefe

43,8 cm

Höhe

27 cm

Gewicht

9,34 kg

## Weitere Bilder

