

HONEYWELL PX940V Verifier Version Etikettendrucker TD/TT Rolle 2 11,4 cm 300 dpi bis zu 350 mm/Sek. USB LAN NFC 2.0-Host RS232



Artikelnummer 997028770

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

HONEYWELL PX940V Verifier Version Etikettendrucker TD/TT Rolle 2 11,4 cm 300 dpi bis zu 350 mm/Sek. USB LAN NFC 2.0-Host RS232

Produktbeschreibung:

Drucken Drucktechnologie Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Farbe Nein Maximale Auflösung 203 x 203 DPI Maximum
Druckweite 10,8 cm Mindestdrucklänge 4,8 m Anschlüsse
und Schnittstellen Übertragungstechnik Verkabelt
& Kabellos Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja Bluetooth
Ja Bluetooth Low Energy (BLE) Ja USB Anschluss
Ja Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 2 Leistungen Seitenbeschreibungssprachen DP,
DPL, XML, ZPL II, IPL RAM-Speicher 1024 MB Flash-Speicher
256 MB Eingebauter Prozessor Ja Design Produktfarbe
Schwarz Display LCD Bildschirmdiagonale 8,9 cm
Leistung AC Eingangsspannung 100 - 240 V AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz Lieferumfang Mitgelieferte Kabel AC
Papierhandhabung Breite des Bands 11 cm Farbbandlänge
450 m Maximaler Rollendurchmesser 8 cm Kerndurchmesser
2,5 cm Gewicht und Abmessungen Breite 261 mm Tiefe
506 mm Höhe 398,7 mm Gewicht 23 kg Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 20 - 85 %
Betriebstemperatur 5 - 40 °C Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 84433210
Technische Details:

Allgemein

Druckertyp

Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom

Drucker

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 305 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 300 dpi

Eingebaute Geräte

3,5"-LCD-Touchscreen

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Schnittstelle

USB 2.0, LAN, NFC, USB 2.0-Host, RS232

Max. Auflösung (S/W)

300 dpi
Druckersprache
ZPL II, Intermec Printer Language (IPL), Extensible Mark-up Language (XML), DPL, ZSim2
Funktionen
Echtzeit-Uhr, Black Mark-Sensor, Spaltsensor, integrierte Etiketten-Verifikation, Doppelletiketten-Stoppsensor
Barcodes
UCC/EAN-128, ISBT 128, HIBCC, UPC, Postnet, AIAG, OGMARS, GM1724
Prozessor
Prozessor
ARM Cortex-A9 1 GHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
1 GB
Technologie / Formfaktor
DDR3 SDRAM
Flash-Speicher
Flash-Speicher
256 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Endlosetiketten, unbeschichtete Etiketten
Max. Mediengröße
Rolle (2 - 11,4 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)
3 mm
Mediengrößen
Rolle (2 - 11,4 cm)
Max. Druckbreite
108 mm
Max. Drucklänge
2.2 m
Zulässige Medienstärke
0.076 mm - 0.25 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
212.7 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - Rolle (11,4 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B | 1 x LAN - RJ-45 | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Klappbare durchsichtige Medienklappe
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, EN55022 Klasse A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
AC 100 - 240 V
Nötige Frequenz
45 - 65 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb

200 Watt

Power Factor Korrektur

Ja

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

InterDriver Windows, CUPS driver for Linux, Honeywell Device Types, Honeywell Label Design and Print Package

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR

Ja

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

5 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 85% (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite

26,1 cm

Tiefe

50,6 cm

Höhe

39,87 cm

Gewicht

23 kg

Produkteigenschaften

Software - Typ	Honeywell Device Types, CUPS driver for Linux, InterDriver Windows, Honeywell Label Design and Print Package
Druckausgabety	Monochrom
Büromaschine - Typ	Drucker
Drucker - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung
Medientyp	Endlosetiketten, Etiketten, Unbeschichtete Etiketten
Büromaschine - Drucktechnologie	Thermodirekt / Thermotransfer
Produkttyp	Etikettendrucker
Scanner - Typ	Keine(r)
Druckersprache	Intermec Printer Language (IPL), ZPL II, DPL, Extensible Mark-up Language (XML), ZSim2
Mediengrößen	Rolle (2 - 11,4 cm)
Flash-Speicher - Installierte Größe	256 MB
max. Auflösung s/w	300 dpi
Netzwerk - Typ	Druckserver
Taktfrequenz	1 GHz
RAM - Installierte Größe	1 GB
Farbkategorie	Schwarz
Leistungsaufnahme im Betrieb	200 Watt
RAM - Technologie	DDR3 SDRAM
Prozessor - Typ	Cortex-A9
Gewicht	23 kg
Drucker - Typ	Etikettendrucker

Weitere Bilder

